

Guard Fill - Diesel (GFD)

Guard Fill - per motore diesel

Caratteristiche

Ottimizza la lubrificazione del carburante, riduce i residui carboniosi sulle valvole e nella camera di combustione. Migliora la combustione e valori dei gas di scarico.

Campi di applicazione

Per tutti i motori diesel, i catalizzatori e i turbo.

Modalità d'uso

Aggiungere nel serbatoio.

Consumo

75 ml per 80 lt di gasolio. Diluizione: 1:1000

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: 62 °C

Densità (a 20 °C): 0.83 - 0.87 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
75ml	P1270	24
250ml	P1274	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

23.09.2020