

Guard Fill - Petrol (GFP)

Guard Fill - Benzin

Produktegenskaber

Guard Fill-Petrol holder indsugningsventiler, indsprøjtningdyser og forbrændingskamre fri for koksrester, reducerer friktion i motoren og beskytter alle metaloverflader mod korrosion. Guard Fill-additiv reducerer benzinforbruget op til 3 procent og kan endda reducere udstødningsmission med op til 35%. Fugtighed og kondenseret vand fjernes, og det øverste cylinderområde er godt smurt og beskyttet. Guard-Fill holder motoren i god stand i hele sin levetid.

Nøglefunktioner:

- reducerer forurening af dyser
- forhindrer koksrester
- perfekte antiskumegenskaber
- perfekt korrosionsbeskyttelse
- hæver octaneniveauet
- beskytter brændstofsyste­met mod vand og fugtighed
- forbedret brændstofstabilitet
- kompatibel med motor- og brændstofsyste­mmaterialer

Anvendelsesområde

Motorkøretøjer, motorcykler og andre højtydende motorer (f.eks. Skibe og både, gokart, racermotorer, også til græsslåmaskiner osv.)

Anvendelse

Tilsæt til brændstofsyste­met før fyldning Forbrug pr. Køretøj

Forbrug

75 ml i 80 l tankvolumen (Doseringsforhold: 1: 1000)

Virkningstid

Opholdstid under kørefunktionen

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: karakteristisk

Flammepunkt: > 61 °C

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.80-0.84 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
75ml	P1170	24
250ml	P1173	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

23.09.2020