

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 1 av 13

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

Triple X Air Intake System Cleaner Petrol

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av ämnet eller blandningen**

Rengöringsvätska för bränslesystem

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Leverantör:    | CTP GmbH                  |                              |
| Gatuadress:    | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Stad:          | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:        | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktperson: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4 Telefonnummer för**

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

**nödsituationer:**

**Ytterligare information**

Artikelnummer: 1972, 1973

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Farlighetskategorier:

Brandfarliga vätskor: Flam. Liq. 3

Fara vid aspiration: Asp. Tox. 1

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering: STOT SE 3

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering: STOT SE 3

Specifik organotoxicitet - upprepade exponering: STOT RE 2

Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3

Faroangivelser:

Brandfarlig vätska och ånga.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

2-metylpropan-1-ol; isobutanol

xylene

Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates

Isotridekanol, etoxylerad

**Signalord:** Fara

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 2 av 13

**Piktogram:**



**Faroangivelser**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | Irriterar huden.                                                |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |

**Skyddsangivelser**

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                                                   |
| P102           | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P210           | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden.                           |
| P271           | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                                                  |
| P280           | Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                         |
| P301+P310      | VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                          |
| P331           | Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                  |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310           | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                                         |
| P405           | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501           | Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.                                                         |

**Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml**

**Signalord:** Fara

**Piktogram:**



**Faroangivelser**

H304-H318-H335-H336-H373-H412

**Skyddsangivelser**

P101-P102-P271-P280-P301+P310-P331-P305+P351+P338-P310-P405-P501

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

**Kemisk benämning**

ytaktiva additivförbindelser  
detergenter, dispergeringsmedel  
syntetiska ämneskombinationer  
oklassificerat antislitage medel

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 3 av 13

**Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                      |          |                  | Mängd/halt  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                                                                                                             | Index nr | REACH nr         |             |
|            | GHS-klassificering                                                                                                                                |          |                  |             |
| 78-83-1    | 2-metylpropan-1-ol; isobutanol                                                                                                                    |          |                  | 30 - < 35 % |
|            | 201-148-0                                                                                                                                         |          | 01-2119484609-23 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336                                                           |          |                  |             |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                                                            |          |                  | 25 - < 30 % |
|            | 215-535-7                                                                                                                                         |          | 01-2119488216-32 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |          |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates                                                                              |          |                  | 20 - < 25 % |
|            | 919-857-5                                                                                                                                         |          | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                                                                                       |          |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates                                                                                     |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 920-134-1                                                                                                                                         |          | 01-2119480153-44 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066                                                               |          |                  |             |
|            | Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich                                             |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                           |          |                  |             |
| 64742-95-6 | alifatnafta, medeltung, lacknafta, medeltung avaromatiserad, nafta (petroleum), vätebehandlad tung                                                |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 918-668-5                                                                                                                                         |          | 01-2119455851-35 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066                                               |          |                  |             |
| 69011-36-5 | Isotridekanol, etoxylerad                                                                                                                         |          |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 931-138-8                                                                                                                                         |          |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                                               |          |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Särskilda koncentrationsgränser och M-faktorer**

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                      | Mängd/halt |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser och M-faktorer                    |            |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Isotridekanol, etoxylerad                                         | 1 - < 5 %  |
|            |           | Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |            |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Generell rekommendation**

Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Håll han/hon lugn och varm.

**Vid inandning**

Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Håll han/hon lugn och varm.

Vid andningsbesvär kontakta läkare.

Med risk för att förlora medvetandet, lägg/transportera den drabbade i framstupa sidoläge.

**Vid hudkontakt**

Ta genast av nedsmutsade kläder, även underkläder, skor och sockar.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

## Triple X Air Intake System Cleaner Petrol

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 4 av 13

Massera in den fet salvan i huden.

### Vid ögonkontakt

Spola genast ögonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med öppna ögonlock.

Kontakta läkare.

### Vid nedsväjning

Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Kontakta läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

Vid förtäring: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Farligt: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Varning för aspirationsrisk.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

ABC-pulver

Sand.

Alkoholresistent skum.

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

#### Olämpliga släckmedel

Direkt vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter möjligt.

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivnings luft.

### Övrig information

Vid olycka kyl ner behållare som utsätts för brandfara med vatten.

Förorenad släckvatten ska samlas upp separat.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Gaser/ångor/dimmar bekämpas med spridd vattenstråle.

Får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattenmiljö.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra utvidgning (tex. genom indämning eller oljespär) .

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga uppgifter

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

## Triple X Air Intake System Cleaner Petrol

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 5 av 13

### Rekommendation för säker hantering

slutna anordningar. Ångor/aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.

### Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningsmaterial: Metall.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

| CAS nr    | Ämne        | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Ursprung |
|-----------|-------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 78-83-1   | iso-Butanol | 50  | 150               |                   | NGV (8 h)      |          |
|           |             | 75  | 250               |                   | Vägledande KGV |          |
| 1330-20-7 | Xylen       | 50  | 221               |                   | NGV (8 h)      |          |
|           |             | 100 | 442               |                   | KGV (15 min)   |          |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Ät, drick eller rök INTE under hanteringen.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd tätslutande skyddsglasögon mot möjliga stänk i ögonen. (DIN EN 166)

#### Handskar

Godkända skyddshandskar skall användas: Butylgummi (kautschuk). (EN ISO 374)

#### Hudskydd

Använd lämpliga lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465

#### Andningsskydd

Sörj för god ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.  
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: flytande  
Färg: transparent  
Lukt: aromatiskt

#### Tillståndsväxlingar

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 110 - 120 °C  
Flampunkt: 24 °C  
Nedre Explosionsgränser: 0,6 vol. %

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 6 av 13

Övre Explosionsgränser: 12 vol. %

Tändtemperatur: > 200 °C

Ångtryck: 20 hPa  
(vid 20 °C)

Densitet (vid 20 °C): 0.82 - 0.84 g/cm<sup>3</sup>

Vattenlöslighet: olöslig  
(vid 20 °C)

**Löslighet i andra lösningsmedel**  
organiska lösningsmedel

**9.2 Annan information**

Inga uppgifter

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

Ingen information tillgänglig.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad. Alkalier (lut), koncentrerad.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

koloxid (CO)

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## Triple X Air Intake System Cleaner Petrol

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 7 av 13

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                          |                   |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                                                        | Dos               | Arter | Källa | Metod |
| 78-83-1    | 2-metylpropan-1-ol; isobutanol                                                                        |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 > 2830 mg/kg | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 > 2000 mg/kg | Råtta |       |       |
|            | inhalation (4 h) ånga                                                                                 | LC50 > 24 mg/l    | Råtta |       |       |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 4300 mg/kg   | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 3200 mg/kg   | Kanin |       |       |
|            | inhalation (4 h) ånga                                                                                 | LC50 21,7 mg/l    | Råtta |       |       |
|            | inhalation aerosol                                                                                    | ATE 1,5 mg/l      |       |       |       |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates                                  |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 >5000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 >5000 mg/kg  | Kanin |       |       |
|            | inhalation (4 h) aerosol                                                                              | LC50 >5 mg/l      | Råtta |       |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates                                         |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 >5000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 >5000 mg/kg  | Kanin |       |       |
|            | inhalation (4 h) aerosol                                                                              | LC50 >5 mg/l      | Råtta |       |       |
|            | Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 >5000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 >2000 mg/kg  | Kanin |       |       |
| 64742-95-6 | alifatnafta, medeltung, lacknafta, medeltung avaromatiserad, nafta (petroleum), vätebehandlad tung    |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 >3000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 >3160 mg/kg  | Råtta |       |       |
| 69011-36-5 | Isotridekanol, etoxylerad                                                                             |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                                  | LD50 >2000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                                | LD50 >2000 mg/kg  | Kanin |       |       |

## Irritation och frätning

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

## Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 8 av 13

**Specifik organotoxicitet - enstaka exponering**

Kan orsaka irritation i luftvägarna. (2-metylpropan-1-ol; isobutanol; xylene)

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (2-metylpropan-1-ol; isobutanol; Hydrocarbons, C9-C 11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates)

**Specifik organotoxicitet - upprepad exponering**

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (xylene)

**Fara vid aspiration**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 9 av 13

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                          |                   |           |                                 |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                                    | Dos               | [h]   [d] | Arter                           | Källa | Metod |
| 78-83-1    | 2-metylpropan-1-ol; isobutanol                                                                        |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 1430 mg/l    | 96 h      | Pimephales promelas             |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                                    | ErC50 1250 mg/l   |           | Desmodesmus subspicatus         |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                              | EC50 1439 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 26,7 mg/l    | 96 h      | Pimephales promelas             |       |       |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates                                  |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 >1000 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                                    | ErC50 >1000 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                              | EC50 1000 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalkanes, < 2% Aromates                                         |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 >1000 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                                    | ErC50 >1000 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                              | EC50 1000 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |
|            | Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 1-10 mg/l    | 96 h      | fisk                            |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                                    | ErC50 10-100 mg/l | 72 h      | alger                           |       |       |
| 64742-95-6 | alifatnafta, medeltung, lacknafta, medeltung avaromatiserad, nafta (petroleum), vätebehandlad tung    |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 1 - 10 mg/l  | 96 h      | Daphnia magna                   |       |       |
| 69011-36-5 | Isotridekanol, etoxylerad                                                                             |                   |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                                    | LC50 1-10 mg/l    | 96 h      | Cyprinus carpio (Karp)          |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                                    | ErC50 1-10 mg/l   | 72 h      | fisk                            |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                              | EC50 1-10 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen information tillgänglig.

| CAS nr     | Kemiskt namn                            |        |    |       |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metod                                   | Värde  | d  | Källa |
|            | Utvärdering                             |        |    |       |
| 69011-36-5 | Isotridekanol, etoxylerad               |        |    |       |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |       |
|            | OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |       |

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 10 av 13

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Flyter på vattenytan.

Låg bioackumuleringspotential.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr  | Kemiskt namn                   | Log Pow |
|---------|--------------------------------|---------|
| 78-83-1 | 2-metylpropan-1-ol; isobutanol | 0,79    |

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ingen information tillgänglig.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Rekommendation**

Får inte tillföras hushållsavfallet.

Får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattenmiljö.

Måste enligt myndigheternas föreskrifter särskilt omhändertas.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarna måste avgöra om deras speciella användning medför att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

**Förorenad förpackning**

Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt och kan återanvändas efter rengöring.

Ikke rengjorda behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsrisk.)

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer:**

UN 1993

**14.2 Officiell transportbenämning:**

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Klassificeringskod:

F1

Särskilda åtgärder:

274 601

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

Transportkategori:

3

Faroklass nummer:

30

Tunnelinskränkning:

D/E

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer:**

UN 1993

**14.2 Officiell transportbenämning:**

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 11 av 13

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Klassificeringskod:

F1

Särskilda åtgärder:

274 601

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer:**

UN 1993

**14.2 Officiell transportbenämning:**

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Marine pollutant:

-

Särskilda åtgärder:

223, 274, 955

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

EmS:

F-E, S-E

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer:**

UN 1993

**14.2 Officiell transportbenämning:**

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Särskilda åtgärder:

A3

Begränsad mängd (LQ)

10 L

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Y344

Frigiven mängd:

E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

355

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

60 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

366

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

220 L

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ingen information tillgänglig.

# Triple X Air Intake System Cleaner Petrol

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 12 av 13

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28

#### Övrig information

Innehåller:

&gt; 30 % alifatiska kolväten

15 - 30 % aromatiska kolväten

&lt; 5 % lcke- joniska tensider

#### Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D):

2 - vattenskadlig

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1,2,3,8,11,14,15.

### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | På basis av testdata       |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beräkningsmetod            |
| Skin Irrit. 2; H315     | Beräkningsmetod            |
| Eye Dam. 1; H318        | Beräkningsmetod            |
| STOT SE 3; H335         | Beräkningsmetod            |
| STOT SE 3; H336         | Beräkningsmetod            |
| STOT RE 2; H373         | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod            |

### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                         |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H315   | Irriterar huden.                                                |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

### Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

**Triple X Air Intake System Cleaner Petrol**

Reviderad datum: 14.01.2021

Produktkod: 1388

Sida 13 av 13

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*