

**Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect**

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 1 van 11

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean &amp; Protect

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Reinigingsvloeistof

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                 |                           |                               |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Firma:          | CTP GmbH                  |                               |
| Weg:            | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Plaats:         | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefoon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22  |
| E-mail:         | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Contactpersoon: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefoon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:       | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4. Telefoonnummer voor** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)**noodgevallen:****Bijkomend advies**

Artikelnummer: 43221

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevaren categorieën:  
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3  
Aspiratiegevaar: Asp. Tox. 1  
Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2  
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2  
Voortplantingstoxiciteit: Voortpl. 2  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: STOT herh. 2  
Gevarenaanduidingen:  
Ontvlambare vloeistof en damp.  
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
xylene  
tolueen  
Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.

**Signaalwoord:** Gevaar**Pictogrammen:**

**Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect**

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 2 van 11

**Gevarenaanduidingen**

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226  | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H304  | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |
| H315  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H361d | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                           |
| H373  | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

**Voorzorgsmaatregelen**

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                            |
| P102           | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
| P260           | Damp/Aerosols niet inademen.                                                                                                                        |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                                              |
| P302+P352      | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.                                                                                                     |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P301+P310      | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                      |
| P331           | GEEN braken opwekken.                                                                                                                               |
| P314           | Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                                                                               |
| P405           | Achter slot bewaren.                                                                                                                                |
| P501           | Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                             |

**Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml****Signaalwoord:** Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

H304-H361d-H373

**Voorzorgsmaatregelen**

P101-P102-P260-P280-P301+P310-P331-P405-P501

**2.3. Andere gevaren**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

Additieven  
Organische oplosmiddelen  
Smeermiddelen

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 3 van 11

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                     | Hoeveelheid |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                                                   |             |
|            | GHS-classificatie                                                                                                                            |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                        | 75 - < 80 % |
|            | 918-481-9 01-2119457273-39                                                                                                                   |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                     |             |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                                                       | 10 - < 15 % |
|            | 215-535-7 01-2119488216-32                                                                                                                   |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H319 H335 H373 H304 |             |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24- alkyl derivs., calcium salts                                                                              | 5 - < 10 %  |
|            | 274-263-7 01-2119492616-28                                                                                                                   |             |
|            |                                                                                                                                              |             |
| 108-88-3   | tolueen                                                                                                                                      | 1 - < 5 %   |
|            | 203-625-9 01-2119471310-51                                                                                                                   |             |
|            | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H225 H361d H315 H336 H373 H304 H412              |             |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                                                                                               | 1 - < 5 %   |
|            | 931-138-8                                                                                                                                    |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                                          |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                          | Hoeveelheid |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren                      |             |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                    | 1 - < 5 %   |
|            |           | Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |             |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Bij inademing

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

##### Bij aanraking met de huid

Vuil geworden kleding, ook ondergoed, schoenen en kousen, direct uittrekken.

Daarna nawassen met: Water en zeep.

##### Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk geopende ogen 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Arts consulteren.

##### Bij inslikken

Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). Arts consulteren.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Irritatie van de ogen: irritatie mogelijk

Na inslikken: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Waarschuwing voor gevaar bij inademen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect**

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 4 van 11

**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**Bluspoeder. Zand. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). alcoholbestendig schuim.**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Vorming van gevaarlijke afbraakproducten mogelijk.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermend ademhalingstoestel met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

In geval van brand verpakking met water afkoelen.

Gas/damp/nevel met een watersproeistraal neerslaan.

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Ademhalingstoestel met perslucht en tegen chemicaliën beschermende kleding dragen.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Gas/damp/nevel met een watersproeistraal neerslaan.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen data

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Deze stof mag alleen in gesloten installaties of systemen gehanteerd worden. Dampen/aerosol moeten direct afgezogen worden bij de plaats waar ze ontstaan.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 5 van 11

#### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.   | Naam van de stof              | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 108-88-3  | Tolueen                       |                   | 150               |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|           |                               |                   | 384               |                   | TGG 15 min | Publiek   |
| 1330-20-7 | Xyleen (o-, m- en p-isomeren) |                   | 210               |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|           |                               |                   | 442               |                   | TGG 15 min | Publiek   |

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Hygiënische maatregelen

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Gas/rook/damp/sputnevel niet inademen.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag goed gesloten veiligheidsbril tegen mogelijke spatten in de ogen. (EN 166)

##### Bescherming van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: NBR (nitrilrubber). FKM (fluorrubber (Viton)). (EN374)

##### Bescherming van de huid

Draag geschikte, oplosmiddel-bestendige, beschermende kleding volgens EN 465.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

- Zorg bij het ontstaan van dampen/aerosol voor voldoende ventilatie.
- In geval van brand: Beschermend ademhalingsstelsel met perslucht dragen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar  |
| Kleur:             | bruin      |
| Geur:              | Aromatisch |

##### Toestandsveranderingen

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Beginkookpunt en kooktraject:      | 200 - 210 °C                  |
| Vlampunt:                          | 45 °C                         |
| Onderste ontploffingsgrens:        | > 0,6 vol. %                  |
| Bovenste ontploffingsgrens:        | > 7,0 vol. %                  |
| Ontstekingstemperatuur:            | > 200 °C                      |
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C)       | > 8 hPa                       |
| Dichtheid (bij 20 °C):             | 0.824 - 0.9 g/cm <sup>3</sup> |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C) | niet oplosbaar                |

##### Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen

#### 9.2. Overige informatie

Geen data

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 6 van 11

#### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

##### 10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

##### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften

##### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend

##### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften

##### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddel. Zuur, geconcentreerd. Alkaliën (basen), geconcentreerd.

##### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

#### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

##### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

###### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 7 van 11

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              |                   |        |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|
|            | Blootstellingsroute                                                   | Dosis             | Soort  | Bron   | Methode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                   |        |        |         |
|            | oraal                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn |        |         |
|            | inademing (4 h) gas                                                   | LC50 >5 ppm       | Rat    |        |         |
| 1330-20-7  | xylene                                                                |                   |        |        |         |
|            | oraal                                                                 | LD50 4300 mg/kg   | Rat    |        |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 3200 mg/kg   | Konijn |        |         |
|            | inademing (4 h) damp                                                  | LC50 21,7 mg/l    | Rat    |        |         |
|            | inademing aerosol                                                     | ATE 1,5 mg/l      |        |        |         |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24- alkyl derivs., calcium salts       |                   |        |        |         |
|            | oraal                                                                 | LD50 >5000 mg/kg  | Rat    |        |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 >2000 mg/kg  | Konijn |        |         |
| 108-88-3   | tolueen                                                               |                   |        |        |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 12200 mg/kg  | Konijn | GESTIS |         |
|            | inademing (4 h) damp                                                  | LC50 49 mg/l      | Rat    | GESTIS |         |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                        |                   |        |        |         |
|            | oraal                                                                 | LD50 >2000 mg/kg  | Rat    |        |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 >2000 mg/kg  | Konijn |        |         |

#### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. (tolueen)

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (xylene)

#### Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 8 van 11

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              |            |           |       |                                      |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|---------|
|            | Aquatische toxiciteit                                                 | Dosis      | [h]   [d] | Soort | Bron                                 | Methode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |            |           |       |                                      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50 mg/l  | 1000      | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) |         |
|            | Acute algentoxiciteit                                                 | ErC50 mg/l | 1000      | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata      |         |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                             | EC50 mg/l  | 1000      | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo)       |         |
| 1330-20-7  | xylene                                                                |            |           |       |                                      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50 mg/l  | 26,7      | 96 h  | Pimephales promelas                  |         |
| 70024-69-0 | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24- alkyl derivs., calcium salts       |            |           |       |                                      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50 mg/l  | >1000     | 96 h  | Vis                                  |         |
|            | Acute algentoxiciteit                                                 | ErC50 mg/l | >1000     | 72 h  | Algen                                |         |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                             | EC50 mg/l  | >1000     | 48 h  | Daphnia magna                        |         |
| 108-88-3   | tolueen                                                               |            |           |       |                                      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50       | 13 mg/l   | 96 h  | Carassius auratus                    | IUCLID  |
|            | Acute algentoxiciteit                                                 | ErC50 mg/l | 12,5      | 72 h  |                                      | GESTIS  |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                        |            |           |       |                                      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50 mg/l  | 1-10      | 96 h  | Cyprinus carpio (Karper)             |         |
|            | Acute algentoxiciteit                                                 | ErC50 mg/l | 1-10      | 72 h  | Vis                                  |         |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                             | EC50 mg/l  | 1-10      | 48 h  | Daphnia magna                        |         |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                |        |    |      |  |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|------|--|
|            | Methode                                 | Waarde | d  | Bron |  |
|            | Beoordeling                             |        |    |      |  |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.          |        |    |      |  |
|            | OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |      |  |
|            | OESO 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |      |  |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Drijft op water.

Laag potentieel voor bio-accumulatie

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.  | Stofnaam | Log Pow |
|----------|----------|---------|
| 108-88-3 | tolueen  | 2,73    |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 9 van 11

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

#### Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Overwegingen over de afvalverwijdering

Gooi niet weg bij huisvuil

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bepaal de exacte afvalcode met de plaatselijke vuilophaaldienst

Moet in overeenstemming met de officiële regelgeving een bijzondere behandeling ondergaan

##### Verwijdering van de besmette verpakking

Reservoir moet volledig worden leeggemaakt.

In ongereinigde reservoirs niet boren, snijden of lassen. (Ontploffingsgevaar.)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | UN 1993                                         |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(xylene, toluen) |
| <b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>                                     | 3                                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | III                                             |
| Etiketten:                                                                   | 3                                               |



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Classificatiecode:         | F1      |
| Bijzondere Bepalingen:     | 274 601 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L     |
| Toegelaten hoeveelheid:    | E1      |
| Transportcategorie:        | 3       |
| Gevarencode:               | 30      |
| Code tunnelbeperking:      | D/E     |

#### Binnenscheepvaart (ADN)

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | UN 1993                                         |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(xylene, toluen) |
| <b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>                                     | 3                                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | III                                             |
| Etiketten:                                                                   | 3                                               |



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Classificatiecode:     | F1      |
| Bijzondere Bepalingen: | 274 601 |

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 10 van 11

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1

#### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer:** UN 1993  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, toluen)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 3



Marine pollutant: -  
Bijzondere Bepalingen: 223, 274, 955  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1  
EmS: F-E, S-E

#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer:** UN 1993  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, toluen)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: A3  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 10 L  
Passenger:  
Passenger LQ: Y344  
Toegelaten hoeveelheid: E1  
IATA-Packing instruction - Passenger: 355  
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 60 L  
IATA-Packing instruction - Cargo: 366  
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 220 L

#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

### Autoprofi Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Datum van herziening: 26.10.2020

Productcode: 2393

Pagina 11 van 11

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 28: Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

Vermelding 48: toluen

#### Bijkomend advies

Bevat: (Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia)

> 30 % koolwaterstoffen, alifatisch.

5 - 15 % koolwaterstoffen, aromatisch.

< 5 % Niet-ionische tenside

#### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2,3,11,14,15.

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie       | Indelingsprocedure        |
|---------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226  | Op basis van testgegevens |
| Asp. Tox. 1; H304   | Berekeningsprocedure      |
| Skin Irrit. 2; H315 | Berekeningsprocedure      |
| Eye Irrit. 2; H319  | Berekeningsprocedure      |
| Repr. 2; H361d      | Berekeningsprocedure      |
| STOT RE 2; H373     | Berekeningsprocedure      |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                          |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |
| H312   | Schadelijk bij contact met de huid.                                           |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                     |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                  |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H361d  | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                           |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.      |

#### Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*