

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 1 iš 10

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

Fuel System Water Remover

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Skystas valiklis kuro sistemai

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

|                     |                           |                                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Įmonė:              | CTP GmbH                  |                                 |
| Adresas:            | Saalfelder Strasse 35h    |                                 |
| Miestas:            | D-07338 Leutenberg        |                                 |
| Telefonas:          | +49 (0)36734 230-0        | Telefaksas: +49 (0)36734 230-22 |
| El. paštas:         | msds@bluechemgroup.com    |                                 |
| Asmuo pasiteirauti: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefonas: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:           | www.bluechemgroup.com     |                                 |

**1.4. Pagalbos telefono numeris:** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)**Kiti duomenys**

Prekės numeris: 33068

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Pavojingumo kategorijos:  
Degieji skysčiai: Flam. Liq. 3  
Plaučių pakenkimo prarijus pavojus: Asp. Tox. 1  
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Eye Irrit. 2  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): STOT SE 3  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): STOT SE 3  
Pavojinga vandens aplinkai: Aquatic Chronic 2  
Teiginiai apie pavojų:  
Degūs skystis ir garai.  
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali dirginti kvėpavimo takus.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**2.2. Ženklavimo elementai****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje**

Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10

**Signalinis žodis:** Pavojinga**Piktogramos:****Pavojingumo frazės**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H226 | Degūs skystis ir garai.                                    |
| H304 | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą.                             |

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 2 iš 10

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.  
 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Atsargumo frazės**

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
 P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
 P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
 P261 Stengtis neįkvėpti Dujos/Garai/Aerosolis.  
 P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
 P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
 P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
 P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.  
 P331 NESKATINTI vėmimo.  
 P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
 P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
 P405 Laikyti užrakintą.  
 P501 Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

**Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas**

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilvinėjimą.

**Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklavimas**

**Signalinis žodis:** Pavojinga

**Piktogramos:**

**Pavojingumo frazės**

H304-H335-H336

**Atsargumo frazės**

P101-P102-P261-P271-P301+P310-P331-P405-P501

**2.3. Kiti pavojai**

Nėra informacijos.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**
**3.2. Mišiniai**
**Cheminės charakteristikos**

Distiliatai (nafta)  
 Dispergavimo medžiagos

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 3 iš 10

**Pavojingi komponentai**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                   |             |                  | Dalis         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|            | EB Nr.                                                                                              | Indekso Nr. | REACH Nr.        |               |
|            | Klasifikacija pagal GHS                                                                             |             |                  |               |
| 64742-95-6 | Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10                                                        |             |                  | 95 - <= 100 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |             | 01-2119455851-35 |               |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |             |                  |               |
| 69011-36-5 | Izotridekanolis, etoksilintas                                                                       |             |                  | 1 - < 5 %     |
|            | 931-138-8                                                                                           |             |                  |               |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                 |             |                  |               |

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

**Konkrečios ribinės koncentracijos ir m faktoriai**

| CAS Nr.    | EB Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                 | Dalis     |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Konkrečios ribinės koncentracijos ir m faktoriai                  |           |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Izotridekanolis, etoksilintas                                     | 1 - < 5 % |
|            |           | Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |           |

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**
**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
**Bendrieji nurodymai**

Nukentėjusį išneškite į gryną orą. Nukentėjusysis turi gulėti ramiai ir būti šiltai apklotas.

**Įkvėpus**

Nukentėjusį išneškite į gryną orą. Nukentėjusysis turi gulėti ramiai ir būti šiltai apklotas.

Pajutus kvėpavimo takų negalavimus, pasikonsultuoti su gydytoju

Jei nukentėjusysis gali prarasti sąmonę, paguldykite ir gabenkite jį stabiliai gulintį ant šono.

**Patekus ant odos**

Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius, taip pat ir apatinius, bei nusiuokite batus.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Ištepkite riebiu tepalu.

**Patekus į akis**

Nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu.

Pasikonsultuoti su gydytoju.

**Prarijus**

Mažais gurkšniais duokite atsigerti pakankamai vandens (atskiedimo efektas). Pasikonsultuoti su gydytoju.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Dažnai ir ilgalaikiai patekus ant odos gali sudirginti odą.

Akių dirginimas: galimas dirginamasis poveikis.

Nurijus: Kenksminga — prarijus, gali pakenkti plaučiams.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Įspėjimas dėl pavojaus įkvėpiant

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**
**5.1. Gesinimo priemonės**
**Tinkamos gesinimo priemonės**

 Gesinimo milteliai. Smėlis. alkoholiui atsparios putos. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 4 iš 10

**Netinkamos gesinimo priemonės**

Stipri vandens srovė.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Gali susidaryti pavojingi irūs produktai

Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**Papildomi nurodymai**

Gaisro metu pažeistas talpas atvėsinti vandeniu.

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Dujas, garus, miglą panaikinti vandens srove

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

Išsiskyrus dujoms ar patekus į vandenį, gruntą ar kanalizaciją, praneškite reikiamoms institucijoms.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Užkirsti kelią plitimui (pvz., užtvankomis arba alyvos užtvaramis)

Suvalykite sugeriančia medžiaga (pvz. audeklų, multinų).

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Duomenų nėra

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

uždari įrenginiai. Garus / aerozolių susiurbkite iš karto jų susidarymo vietoje.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškravoms išvengti.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Talpas laikykite sandariai uždarytas, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

**Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas**

Pakavimo medžiagos: Metalas.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nėra informacijos.

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai****8.2. Poveikio kontrolė****Saugos ir higienos priemonės**

Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti

Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 5 iš 10

**Akių ir (arba) veido apsauga**

Dirbant su purškikliais, dėvėti sandarius apsauginius akinius (DIN EN 166)

**Rankų apsauga**

Išbandytas apsauginis pirštines dėvėkite: Butilo kaučiukas. (EN ISO 374)

**Odos apsauga**

Dėvėti tinkamą, tirpikliams atsparią apsauginę aprangą pagal EN 465.

**Kvėpavimo sistemos apsauga**

Pasirūpinti geru vėdinimu, jei susidaro garai/aerozoliai.

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Agregatinė būsena: | skystas             |
| Spalva:            | bespalvis, skaidrus |
| Kvapas:            | Automatiškai        |

**Būklės pokyčiai**

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 165 - 180 °C

Pliūpsnio temperatūra: 50 °C

Žemutinė sprogimo riba: 1,0 tūrio %

Viršutinė sprogimo riba: 7,0 tūrio %

Užsiliepsnojimo temperatūra: 475 °C

Tankis (temperatūroje 20 °C): 0,88 g/cm<sup>3</sup>Tirpumas vandenyje:  
(temperatūroje 20 °C) netirpus**Tirpumas kituose tirpikliuose**

Organinis tirpiklis

Kinematinė klampumas:  
(temperatūroje 40 °C) 0,8 mm<sup>2</sup>/s**9.2. Kita informacija**

Duomenų nėra

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1. Reaktingumas**

Nėra informacijos.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Naudojant pagal paskirtį, neyrantis.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Apie pavoingas reakcijas žinių nėra.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Medžiagą naudokite tik atokiau nuo šviesos, ugnies ir kitų degių šaltinių esančiose vietose.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Oksidacijos priemonė. Rūgštis, koncentruotas. Šarmai (šarmai), koncentruotas.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 6 iš 10

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**
**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**
**Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                            |               |       |          |         |
|------------|----------------------------------------------|---------------|-------|----------|---------|
|            | Ekspozicijos kelias                          | Dozė          | Rūšis | Šaltinis | Metodas |
| 64742-95-6 | Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |               |       |          |         |
|            | prarijus                                     | LD50<br>mg/kg | >3000 | Žiurkė   |         |
|            | odos                                         | LD50<br>mg/kg | >3160 | Žiurkė   |         |
| 69011-36-5 | Izotridekanolis, etoksilintas                |               |       |          |         |
|            | prarijus                                     | LD50<br>mg/kg | >2000 | Žiurkė   |         |
|            | odos                                         | LD50<br>mg/kg | >2000 | Triušis  |         |

**Dirginimą ir ėsdinimą**

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Gali dirginti kvėpavimo takus. (Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 )

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. (Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 )

**STOT (kartotinis poveikis)**

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

**Aspiracijos pavojus**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**
**12.1. Toksiškumas**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                            |               |           |       |                          |         |
|------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-------|--------------------------|---------|
|            | Toksiškumas vandens aplinkai                 | Dozė          | [h]   [d] | Rūšis | Šaltinis                 | Metodas |
| 64742-95-6 | Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |               |           |       |                          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                      | LC50<br>mg/l  | 1 - 10    | 96 h  | Daphnia magna            |         |
| 69011-36-5 | Izotridekanolis, etoksilintas                |               |           |       |                          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                      | LC50<br>mg/l  | 1-10      | 96 h  | Cyprinus carpio (karpis) |         |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                   | ErC50<br>mg/l | 1-10      | 72 h  | Žuvis                    |         |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                   | EC50<br>mg/l  | 1-10      | 48 h  | Daphnia magna            |         |

**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 7 iš 10

Nėra informacijos.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                       |        |    |          |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|----------|
|            | Metodas                                 | Vertė  | d  | Šaltinis |
|            | Įvertinimo                              |        |    |          |
| 69011-36-5 | Izotridekanolis, etoksilintas           |        |    |          |
|            | EBPO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |          |
|            | EBPO 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |          |

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Plūduriuoja ant vandens  
Silpnas bioakumuliacijos potencialas

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Nėra informacijos.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Nėra informacijos.

**12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**
**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**
**Šalinimo aplinkybės**

Neišmesti kartu su buitinėmis atliekomis  
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.  
Turi būti pašalintas pagal galiojančius potvarkius.  
Dėl tikslaus atliekų kodo pasitarti su utilizavimo įmone.

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Užterštas pakuotės visiškai ištuštinkite ir atitinkamai išvalę vėl galite jas panaudoti.  
Nevalytų kontenerių nepradurti, nepjaustyti ir nesiimti jokių suvirinimo darbų. (Sprogimo pavojus.)

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**
**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris:</b>                        | UN 1268                                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b> | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.<br>Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):</b>   | 3                                                                             |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                    | III                                                                           |
| Pavojingumo ženklavimas:                        | 3                                                                             |



|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Klasifikacinis kodas:                          | F1     |
| Specialiosios sąlygos:                         | ADR664 |
| Ribotas kiekis (LQ):                           | 5 L    |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės: | E1     |
| Transporto kategorija:                         | 3      |
| Pavojaus numeris:                              | 30     |
| Tunelio apribojimo kodas:                      | D/E    |

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 8 iš 10

**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris:</b>                        | UN 1268                                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b> | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.<br>Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |
| <b>14.3. Gabenimo pavojeingumo klasė (-s):</b>  | 3                                                                             |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                    | III                                                                           |
| Pavojeingumo ženklavimas:                       | 3                                                                             |



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Klasifikacinis kodas:                          | F1  |
| Specialiosios sąlygos:                         | 363 |
| Ribotas kiekis (LQ):                           | 5 L |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės: | E1  |

**Jūrų transportas (IMDG)**

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris:</b>                        | UN 1268                                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b> | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.<br>Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |
| <b>14.3. Gabenimo pavojeingumo klasė (-s):</b>  | 3                                                                             |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                    | III                                                                           |
| Pavojeingumo ženklavimas:                       | 3                                                                             |



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Jūrų teršalas:                                 | P        |
| Specialiosios sąlygos:                         | 223, 955 |
| Ribotas kiekis (LQ):                           | 5 L      |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės: | E1       |
| EmS:                                           | F-E, S-E |

**Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris:</b>                        | UN 1268                                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b> | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.<br>Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10 |
| <b>14.3. Gabenimo pavojeingumo klasė (-s):</b>  | 3                                                                             |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                    | III                                                                           |
| Pavojeingumo ženklavimas:                       | 3                                                                             |



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Specialiosios sąlygos:         | A3   |
| Ribotas kiekis (LQ) Passenger: | 10 L |
| Passenger LQ:                  | Y344 |

**Fuel System Water Remover**

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 9 iš 10

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės: | E1    |
| IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:          | 355   |
| IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:    | 60 L  |
| IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:              | 366   |
| IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:        | 220 L |

**14.5. Pavojus aplinkai**

PAVOJINGA APLINKAI: Taip



Pavojaus sukėlėjas(ai): Mišinys iš angliavandenilių (kvapnus) C9-C10

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Nėra informacijos.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą**

Nėra informacijos.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**
**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
**ES norminė informacija**

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 28

**Kitos pastabos**

Sudėtyje yra:

&gt; 30 % angliavandeniliai, aromatingas.

&lt; 5 % Nejoniniai tenzidai.

**Nacionaliniai normatyvai**

Vandens pavojingumo klasė (D): 2 - pavojingas vandeniui

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**
**Pakeitimai**

 Šiame saugos duomenų lapo variante šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų:  
2,3,9,11,14,15.

**Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klasifikacija           | Klasifikavimo procedūra  |
|-------------------------|--------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Bandymų duomenų pagrindu |
| Asp. Tox. 1; H304       | Apskaičiavimo procedūra  |
| Eye Irrit. 2; H319      | Apskaičiavimo procedūra  |
| STOT SE 3; H335         | Apskaičiavimo procedūra  |
| STOT SE 3; H336         | Apskaičiavimo procedūra  |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Apskaičiavimo procedūra  |

**H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H226 | Degūs skystis ir garai.                                    |
| H302 | Kenksminga prarijus.                                       |
| H304 | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis.                                   |



## Saugos duomenų lapas

**bluechem**   
**GROUP**

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### Fuel System Water Remover

Patikrinimo data: 18.01.2021

Katalogo Nr.: 1408

Puslapis 10 iš 10

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H319   | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                     |
| H335   | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                     |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                     |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.       |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |

#### Kita informacija

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*