

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 1 de 10

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Fuel System Water Remover

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

###### Utilisation de la substance/du mélange

Liquide de nettoyage pour le système d'alimentation essence

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

##### Information supplémentaire

Numéro d'article: 43219

#### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

###### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 3

Danger par aspiration: Asp. Tox. 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 2

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut irriter les voies respiratoires.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

###### Règlement (CE) n° 1272/2008

###### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

Mention

Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



###### Mentions de danger

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 2 de 10

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                              |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

#### Conseils de prudence

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102           | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P261           | Éviter de respirer Gaz/Vapeur/Aérosol.                                                                                                                                                                               |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                    |
| P301+P310      | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                           |
| P331           | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P391           | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                       |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501           | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.                                                                                                                   |

#### Étiquetage particulier de certains mélanges


|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



#### Mentions de danger

H304-H335-H336

#### Conseils de prudence

P101-P102-P261-P271-P301+P310-P331-P405-P501

#### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Caractérisation chimique

Distillats (pétrole)  
dispersants

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 3 de 10

## Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                           |          |                  | Quantité      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | N° CE                                                                                               | N° Index | N° REACH         |               |
|            | Classification SGH                                                                                  |          |                  |               |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10                                                      |          |                  | 95 - <= 100 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |          | 01-2119455851-35 |               |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |          |                  |               |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, éthoxylé                                                                             |          |                  | 1 - < 5 %     |
|            | 931-138-8                                                                                           |          |                  |               |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                 |          |                  |               |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

## Limites de concentrations spécifiques et facteurs M

| N° CAS     | N° CE                                                             | Substance               | Quantité  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|            | Limites de concentrations spécifiques et facteurs M               |                         |           |
| 69011-36-5 | 931-138-8                                                         | Isotridecanol, éthoxylé | 1 - < 5 % |
|            | Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |                         |           |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

## Indications générales

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

## Après inhalation

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

En cas de difficultés respiratoires consulter un médecin.

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

## Après contact avec la peau

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Appliquer une crème grasse.

## Après contact avec les yeux

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.

Consulter un médecin.

## Après ingestion

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Irritant pour les yeux : irritation possible.

En cas d'ingestion: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Attention au danger d'inhalation

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

## 5.1. Moyens d'extinction

## Moyens d'extinction appropriés

Poudre d'extinction. Sable. mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2).

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 4 de 10

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation possible de produits de décomposition dangereux.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

#### Information supplémentaire

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Empêcher le produit de se répandre (p. ex. endiguer ou absorber)

Nettoyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé).

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Aucune donnée

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

dispositifs fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

##### Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

##### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Matériaux d'emballage: Métal.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Fuel System Water Remover**

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 5 de 10

**Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (DIN EN 166)

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Caoutchouc butyle. (EN ISO 374)

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

**Protection respiratoire**

Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| L'état physique: | liquide               |
| Couleur:         | incolore, transparent |
| Odeur:           | Aromatique(s)         |

**Modification d'état**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 165 - 180 °C |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Point d'éclair: | 50 °C |
|-----------------|-------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Limite inférieure d'explosivité: | 1,0 vol. % |
|----------------------------------|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Limite supérieure d'explosivité: | 7,0 vol. % |
|----------------------------------|------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température d'inflammation: | 475 °C |
|-----------------------------|--------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Densité (à 20 °C): | 0,88 g/cm <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C) | insoluble |
|-------------------------------|-----------|

**Solubilité dans d'autres solvants**

Solvant(s) organique(s)

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Viscosité cinématique:<br>(à 40 °C) | 0,8 mm <sup>2</sup> /s |
|-------------------------------------|------------------------|

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4. Conditions à éviter**

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants. Acide, concentré. Alcalis (bases), concentré.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 6 de 10

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS     | Substance                                      |                  |        |        |         |
|------------|------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                              | Dose             | Espèce | Source | Méthode |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10 |                  |        |        |         |
|            | orale                                          | DL50 >3000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                        | DL50 >3160 mg/kg | Rat    |        |         |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, éthoxylé                        |                  |        |        |         |
|            | orale                                          | DL50 >2000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                        | DL50 >2000 mg/kg | Lapin  |        |         |

#### Irritation et corrosivité

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires. (Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10 )

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10 )

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| N° CAS     | Substance                                      |                  |           |                         |        |         |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|
|            | Toxicité aquatique                             | Dose             | [h]   [d] | Espèce                  | Source | Méthode |
| 64742-95-6 | Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10 |                  |           |                         |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons               | CL50 1 - 10 mg/l | 96 h      | Daphnia magna           |        |         |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, éthoxylé                        |                  |           |                         |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons               | CL50 1-10 mg/l   | 96 h      | Cyprinus carpio (Carpe) |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                 | CE50r 1-10 mg/l  | 72 h      | Poisson                 |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés              | CE50 1-10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna           |        |         |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 7 de 10

Aucune information disponible.

| N° CAS     | Substance                               |        |    |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|--------|
|            | Méthode                                 | Valeur | d  | Source |
|            | Évaluation                              |        |    |        |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, éthoxylé                 |        |    |        |
|            | OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |        |
|            | OCDE 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |        |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

S'étale à la surface de l'eau.  
faible potentiel d'accumulation biologique.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Recommandations d'élimination

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.  
Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.

##### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.  
Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 1268

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.  
Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

3

##### 14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

3



Code de classement:

F1

Dispositions spéciales:

ADR664

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E1

Catégorie de transport:

3

N° danger:

30

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 8 de 10

Code de restriction concernant les tunnels:

D/E

#### Transport fluvial (ADN)

**14.1. Numéro ONU:**

UN 1268

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

III

Étiquettes:

3



Code de classement:

F1

Dispositions spéciales:

363

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E1

#### Transport maritime (IMDG)

**14.1. Numéro ONU:**

UN 1268

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

III

Étiquettes:

3



Marine polluant:

P

Dispositions spéciales:

223, 955

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E1

EmS:

F-E, S-E

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numéro ONU:**

UN 1268

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

III

Étiquettes:

3



Dispositions spéciales:

A3

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):

10 L

Passenger LQ:

Y344

Quantité exceptée:

E1

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Autoprofi Fuel System Water Remover

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 9 de 10

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): | 355   |
| IATA-Quantité maximale (avion de ligne):               | 60 L  |
| IATA-Instructions de conditionnement (cargo):          | 366   |
| IATA-Quantité maximale (cargo):                        | 220 L |

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT: Oui



Matières dangereuses: Mélange d'hydrocarbures (aromatique(s)) C9-C10

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 28

**Information supplémentaire**

Contient:

> 30 % hydrocarbures, aromatique.

< 5 % Tensides non ioniques

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 2 - présente un danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2,3,9,11,14,15.

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Sur la base des données de contrôle |
| Asp. Tox. 1; H304       | Méthode de calcul                   |
| Eye Irrit. 2; H319      | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H335         | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336         | Méthode de calcul                   |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                |

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Autoprofi Fuel System Water Remover**

Date de révision: 26.01.2021

Code du produit: 1585

Page 10 de 10

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.                                              |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.           |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*