

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 1 van 10

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

Autoprofi Fuel System Water Remover

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

###### Gebruik van de stof of het mengsel

Reinigingsvloeistof voor brandstofsysteemen

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                 |                           |                               |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Firma:          | CTP GmbH                  |                               |
| Weg:            | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Plaats:         | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefoon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22  |
| E-mail:         | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Contactpersoon: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefoon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:       | www.bluechemgroup.com     |                               |

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

##### Bijkomend advies

Artikelnummer: 43219

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaren categorieën:

Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3

Aspiratiegevaar: Asp. Tox. 1

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3

Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 2

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### 2.2. Etiketteringselementen

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008

###### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10

Signaalwoord: Gevaar

###### Pictogrammen:



###### Gevarenaanduidingen

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 2 van 10

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                          |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                         |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### Voorzorgsmaatregelen

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                            |
| P102           | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
| P261           | Inademing van Gas/Damp/Aerosols vermijden.                                                                                                          |
| P271           | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                                                        |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                                              |
| P301+P310      | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                      |
| P331           | GEEN braken opwekken.                                                                                                                               |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P391           | Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                     |
| P405           | Achter slot bewaren.                                                                                                                                |
| P501           | Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                             |

#### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:



#### Gevarenaanduidingen

H304-H335-H336

#### Voorzorgsmaatregelen

P101-P102-P261-P271-P301+P310-P331-P405-P501

#### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Chemische omschrijving

Destillatie (aardolie)  
Dispergeermiddelen

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 3 van 10

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                            |           |                  | Hoeveelheid   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
|            | EG-Nr.                                                                                              | Index-Nr. | REACH-Nr.        |               |
|            | GHS-classificatie                                                                                   |           |                  |               |
| 64742-95-6 | Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10                                                       |           |                  | 95 - <= 100 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |           | 01-2119455851-35 |               |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |           |                  |               |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                                                      |           |                  | 1 - < 5 %     |
|            | 931-138-8                                                                                           |           |                  |               |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                 |           |                  |               |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                          | Hoeveelheid |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren                      |             |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                                    | 1 - < 5 %   |
|            |           | Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |             |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemeen advies

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

##### Bij inademing

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

Bij ademhalingsproblemen een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid opslag en transport in stabiele zijligging.

##### Bij aanraking met de huid

Vuil geworden kleding, ook ondergoed, schoenen en kousen, direct uittrekken.

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Met vethoudende crème insmeren.

##### Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk geopende ogen 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen.

Arts consulteren.

##### Bij inslikken

Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). Arts consulteren.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Irritatie van de ogen: irritatie mogelijk

Na inslikken: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Waarschuwing voor gevaar bij inademen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder. Zand. alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO2).

**Autoprofi Fuel System Water Remover**

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 4 van 10

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Vorming van gevaarlijke afbraakproducten mogelijk.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermend ademhalingstoestel met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

In geval van brand verpakking met water afkoelen.

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

In geval van brand: Beschermend ademhalingstoestel met perslucht dragen.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Gas/damp/nevel met een watersproeistraal neerslaan.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Voorkom verspreiding (bijv. door indammen of oliescherm).

Met vochtopzuigend materiaal (b.v. lap, vlies) opdwelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen data

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Gesloten installaties. Dampen/aerosol moeten direct afgezogen worden bij de plaats waar ze ontstaan.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Verpakkingsmateriaal: Metaal.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Hygiënische maatregelen**

Niet eten, drinken of roken op de werkplaats.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

**Autoprofi Fuel System Water Remover**

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 5 van 10

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Draag goed gesloten veiligheidsbril tegen mogelijke spatten in de ogen. (DIN EN 166)

**Bescherming van de handen**

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: Butylrubber. (EN ISO 374)

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte, oplosmiddel-bestendige, beschermende kleding volgens EN 465.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Zorg bij het ontstaan van dampen/aerosol voor voldoende ventilatie.

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar              |
| Kleur:             | kleurloos, transparant |
| Geur:              | Aromatisch             |

**Toestandsveranderingen**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Beginkookpunt en kooktraject:      | 165 - 180 °C           |
| Vlampunt:                          | 50 °C                  |
| Onderste ontploffingsgrens:        | 1,0 vol. %             |
| Bovenste ontploffingsgrens:        | 7,0 vol. %             |
| Ontstekingstemperatuur:            | 475 °C                 |
| Dichtheid (bij 20 °C):             | 0,88 g/cm <sup>3</sup> |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C) | niet oplosbaar         |

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

Organische oplosmiddelen

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Viscositeit / kinematisch:<br>(bij 40 °C) | 0,8 mm <sup>2</sup> /s |
|-------------------------------------------|------------------------|

**9.2. Overige informatie**

Geen data

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddel. Zuur, geconcentreerd. Alkaliën (basen), geconcentreerd.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 6 van 10

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                      |                  |        |      |         |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|------|---------|
|            | Blootstellingsroute                           | Dosis            | Soort  | Bron | Methode |
| 64742-95-6 | Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10 |                  |        |      |         |
|            | oraal                                         | LD50 >3000 mg/kg | Rat    |      |         |
|            | dermaal                                       | LD50 >3160 mg/kg | Rat    |      |         |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                |                  |        |      |         |
|            | oraal                                         | LD50 >2000 mg/kg | Rat    |      |         |
|            | dermaal                                       | LD50 >2000 mg/kg | Konijn |      |         |

#### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10 )

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10 )

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                      |                  |           |                          |      |         |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------|---------|
|            | Aquatische toxiciteit                         | Dosis            | [h]   [d] | Soort                    | Bron | Methode |
| 64742-95-6 | Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10 |                  |           |                          |      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                  | LC50 1 - 10 mg/l | 96 h      | Daphnia magna            |      |         |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.                |                  |           |                          |      |         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                  | LC50 1-10 mg/l   | 96 h      | Cyprinus carpio (Karper) |      |         |
|            | Acute algentoxiciteit                         | ErC50 1-10 mg/l  | 72 h      | Vis                      |      |         |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                     | EC50 1-10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna            |      |         |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 7 van 10

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                |        |    |      |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                                 | Waarde | d  | Bron |
|            | Beoordeling                             |        |    |      |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ge-ethoxyleerd.          |        |    |      |
|            | OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |      |
|            | OESO 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |      |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Drijft op water.  
Laag potentieel voor bio-accumulatie

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Overwegingen over de afvalverwijdering

Gooi niet weg bij huisvuil  
Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Moet in overeenstemming met de officiële regelgeving een bijzondere behandeling ondergaan  
Bepaal de exacte afvalcode met de plaatselijke vuilophaaldienst

##### Verwijdering van de besmette verpakking

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden.  
In ongereinigde reservoirs niet boren, snijden of lassen. (Ontploffingsgevaar.)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

##### 14.1. VN-nummer:

UN 1268

##### 14.2. Juiste ladingnaam

AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G.

##### overeenkomstig de

Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

3

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3



Classificatiecode:

F1

Bijzondere Bepalingen:

ADR664

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

Transportcategorie:

3

Gevarencode:

30

Code tunnelbeperking:

D/E

#### Binnenscheepvaart (ADN)

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 8 van 10

**14.1. VN-nummer:** UN 1268  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G.  
 Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 3



Classificatiecode: F1  
 Bijzondere Bepalingen: 363  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
 Toegelaten hoeveelheid: E1

#### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer:** UN 1268  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
 Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 3



Marine pollutant: P  
 Bijzondere Bepalingen: 223, 955  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
 Toegelaten hoeveelheid: E1  
 EmS: F-E, S-E

#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer:** UN 1268  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
 Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: A3  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 10 L  
 Passenger:  
 Passenger LQ: Y344  
 Toegelaten hoeveelheid: E1  
 IATA-Packing instruction - Passenger: 355  
 IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 60 L  
 IATA-Packing instruction - Cargo: 366

### Autoprofi Fuel System Water Remover

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 9 van 10

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

220 L

#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Ja



Gevaarveroorzakend materiaal:

Mengsel van koolwaterstof (aromatisch) C9-C10

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 28

##### Bijkomend advies

Bevat:

> 30 % koolwaterstoffen, aromatisch.

< 5 % Niet-ionische tenside

##### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D):

2 - waterbedreigend

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,3,9,11,14,15.

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie           | Indelingsprocedure        |
|-------------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Op basis van testgegevens |
| Asp. Tox. 1; H304       | Berekeningsprocedure      |
| Eye Irrit. 2; H319      | Berekeningsprocedure      |
| STOT SE 3; H335         | Berekeningsprocedure      |
| STOT SE 3; H336         | Berekeningsprocedure      |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berekeningsprocedure      |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                              |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  |

**Autoprofi Fuel System Water Remover**

Datum van herziening: 26.01.2021

Productcode: 1585

Pagina 10 van 10

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*