

Silicone Sealing Compound - Black (SSCB)

Produktegenskaber

Enkeltkomponent og permanent elastisk silikone til brug i temperaturspændte områder, klar til brug i den automatiske dåse. Silicone Seal sort er et alternativ til traditionelle faste pakninger. Forbliver elastisk, dimensionelt stabil og permanent tættende. modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, fedt, vaskemiddel, carbonhydrid, fortyndede syrer og alkalier og mange andre kemikalier. Derudover er det ikke-falmende, er UV-resistent, modstandsdygtigt mod forurening og fri for opløsningsmiddel

Anvendelsesområde

Metaller (aluminium, støbejern, stål osv.), Plast, glas, keramik og træforseglinger, fx oliepander, ventilafdækning, vand- og oliepumper, tandhjulsdæksel, differentielle tætninger, batterikasser, forlygter, baglygter, beskyttende hus, termostathus, transmission oliepander, gearhus, tandrems dæksel, drive Sachs dæksler osv. universel anvendelse: motorer og karosserikonstruktion, varme- og anlægskonstruktion, aircondition og meg

Anvendelse

Forseglingsoverfladen skal være ren og fri for støv, olie og fedt. Gammel pakning skal fjernes. Påfør i den ønskede tykkelse, og tilslut delene.

Forbrug

Afhængig af applikationen

Virkningstid

Skinddannelse: ca. 5-10 min / Reaktion: ca. 1,0 mm / 5 timer

Teknisk data

Tilstandsform: Pasta

Farve: sort

Lugt: karakteristisk

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,00- 1,35 g/cm³

Forarbejdningstemperatur: +5°C bis +35°C

Relativ massefylde: 1,03g/cm³

Temperaturbestandighed: -50°C bis +265°C

forlængelse ved pause: >400%

Shore A hårdhed: ca. 20°

Lagerstabilitet: 12 Monate

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
200ml	P9772	12



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

08.03.2021