

Silicone Sealing Compound - Red (SSCR)

Produktegenskaber

En etkomponent elastisk silikone til brug i områder med høj temperatur. Silicone Sealing Compound Rød er et alternativ til almindelige faste pakninger.

- forbliver permanent elastisk og stabil og forsegler evigt
- forbinder samlinger i forskellige størrelser
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, fedt, rengøringsvæsker, kulbrinte, fortyndede syrer og lud og mange andre kemikalier

Anvendelsesområde

Metaller (aluminium, støbejern, stål osv.), Plast, glas, keramik og træforseglinger, fx oliepanter, ventilafdækning, vand- og oliepumper, tandhjulsdæksel, differentielle tætninger, batterikasser, forlygter, baglygter, beskyttende hus, termostathus, transmission oliepanter, gearhus, tandrems dæksel, drive Sachs dæksler osv. universel anvendelse: motorer og karosserikonstruktion, varme- og anlægskonstruktion, aircondition og meget mere.

Anvendelse

Forseglingsoverfladen skal være ren og fri for støv, olie og fedt. Gammel pakning skal fjernes. Påfør i den ønskede tykkelse, og tilslut delene.

Forbrug

Afhængig af applikationen

Virkningstid

Skinddannelse: ca. 5-10 min / Reaktion: ca. 1,0 mm / 5 timer

Teknisk data

Tilstandsform: Pasta

Farve: rød

Lugt: karakteristisk

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,00- 1,35 g/cm³

Forarbejdningstemperatur: +5°C bis +35°C

Relativ massefylde: 1,03g/cm³

Temperaturbestandighed: -50°C bis +265°C (kurz bis +300°C)

forlængelse ved pause: >400%

Shore A hårdhed: ca. 20°C

Lagerstabilitet: 12 Monate

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
200ml	P9752	12



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

08.03.2021