

White Grease (PTFE)

PTFE-Haftsprühfett

Produktegenskaber

PRO-TEC hvid fedt garanterer en optimal langvarig smøring i hele temperaturområdet. Den specielle formel indeholder teflon, der danner et centrifugal- og højtryksbestandigt beskyttelseslag, der afviser vand, er modstandsdygtigt over for varme og salt og beskytter pålideligt mod korrosion.

Anvendelsesområde

I industrien og værkstedsområdet f.eks. til korroderede hængsler, bolteforbindelser, bremseforbindelser og komponenter, dørlåse, hængsler, gear, fjedre, lejer, gummikomponenter, 'o' ringe, slagplader, vinduesregulatorer, glidebøjler osv.

Anvendelse

Rystes godt inden brug. Rengør grundigt de områder, der skal behandles inden påføring. Sprøjt jævnt på de dele, der skal smøres fra en afstand på 20-30 cm.

Forbrug

Afhængigt af applikationen

Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farbe: weiss

Lugt: karakteristisk

Laveste Eksplosionsgrænser: 0,6 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 250 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,70 g/cm³

Vandueløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
500ml	P2701	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

08.03.2021