

Guard Fill - Petrol (GFP)

Guard Fill – per motori a benzina

Caratteristiche

- Ottimizza la lubrificazione del carburante
- Riduzione dei residui carboniosi su valvole e camera di combustione
- Migliora la combustione e riduce le emissioni di gas di scarico

Campi di applicazione

Autoveicoli, motociclette e altri motori ad alte prestazioni (navi, barche, go-kart, auto da corsa, tosaerba, ecc.)

Particolarmente consigliato come sostituto del nr OEM di Opel 95 599 923 (OTSB 3319).

Modalità d'uso

Aggiungere nel serbatoio.

Consumo

75 ml per 80 lt di benzina

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: > 61 °C

Temperatura di accensione: > 200 °C

Densità (a 20 °C): 0.80-0.84 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
75ml	P1170	24
250ml	P1173	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.