

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 1 aparținând 10

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1. Element de identificare a produsului**

Guard Fill Petrol

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate****Utilizarea substanței/amestecului**

Lichid de curățare pentru sistemul de carburant

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

|                      |                           |                              |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Societatea:          | CTP GmbH                  |                              |
| Numele străzii:      | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Orașul:              | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:             | +49 (0)36734 230-0        | Fax: +49 (0)36734 230-22     |
| E-Mail:              | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Persoană de contact: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:            | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

**Informații suplimentare**

Număr articol: 33023

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Categorii de pericol:

Lichid inflamabil: Lich. infl. 3

Pericol prin aspirare: Tox. asp. 1

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Irit. oc. 2

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere: Stot SE 3

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere: Stot SE 3

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 2

Fraze de pericol:

Lichid și vapori inflamabili.

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Poate provoca somnolență sau amețală.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**2.2. Elemente pentru etichetă****Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă**

Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics

**Cuvânt de avertizare:** Pericol**Pictograme:**

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 2 aparținând 10

**Fraze de pericol**

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Lichid și vapori inflamabili.                                               |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                         |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                 |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală.                                      |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |

**Fraze de precauție**

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.                                                                                                    |
| P102           | A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                                                                                                                                                                   |
| P210           | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.                                                                         |
| P261           | Evitați să inspirați Gaz/Vapori/Aerosol.                                                                                                                                                             |
| P273           | Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                                                        |
| P280           | Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.                                                                                                    |
| P301+P310      | ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.                                                                                                                 |
| P331           | NU provocați vomă.                                                                                                                                                                                   |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P337+P313      | Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.                                                                                                                                                  |
| P405           | A se depozita sub cheie.                                                                                                                                                                             |
| P501           | A se depozita produsul și ambalajul său la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                             |

**Etichetă excepțională pentru amestecuri speciale**

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
|--------|---------------------------------------------------------------|

**Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml**
**Cuvânt de avertizare:** Pericol

**Pictograme:**

**Fraze de pericol**

H304-H335-H336

**Fraze de precauție**

P101-P102-P261-P301+P310-P331-P405-P501

**2.3. Alte pericole**

Nu exista informații.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**
**3.2. Amestecuri**
**Caracterizare chimică**

Compuși de aditivare activi de suprafață  
 Detergenți, Agenți de dispersare  
 Combinații de substanțe active sintetice  
 Agent anti-uzură necalificat

Data revizuirii: 30.04.2021

**Guard Fill Petrol**

Codul produsului: 2408

Pagina 3 aparţinând 10

**Componenţi cu potenţial periculos**

| Nr. CAS    | Componente                                                                                          |           |                  | Greutate    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | Nr. CE                                                                                              | Nr. Index | Nr. REACH        |             |
|            | Clasificare GHS                                                                                     |           |                  |             |
| 64742-95-6 | Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10                                                          |           |                  | 70 - < 75 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |           | 01-2119455851-35 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |           |                  |             |
| 64742-94-5 | Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified                                    |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 265-198-5                                                                                           |           | 01-2119463583-34 |             |
|            | STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066                                    |           |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                               |           |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 926-141-6                                                                                           |           | 01-2119456620-43 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                            |           |                  |             |
| 69011-36-5 | Izotridecanol, etoxilat                                                                             |           |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 931-138-8                                                                                           |           |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                 |           |                  |             |

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi secţiunea 16.

**Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE**

| Nr. CAS    | Nr. CE    | Componente                                                                                                             | Greutate    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE                                                                     |             |
| 64742-95-6 | 918-668-5 | Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10                                                                             | 70 - < 75 % |
|            |           | dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = >3000 mg/kg                                                                   |             |
| 64742-94-5 | 265-198-5 | Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified                                                       | 10 - < 15 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = >590 mg/l (vapori); dermal: LD50 = >2 mg/kg; oral: LD50 = 5 mg/kg                                    |             |
| 64742-47-8 | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                  | 5 - < 10 %  |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 5000 mg/l (vapori); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                         |             |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Izotridecanol, etoxilat                                                                                                | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |             |

**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**
**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**
**Indicații generale**

Cel în cauza trebuie dus la aer proaspăt.. Cel afectat se pune în loc liniștit și se ține la cald.

**Dacă se inhalează**

Cel în cauza trebuie dus la aer proaspăt.. Cel afectat se pune în loc liniștit și se ține la cald.

În caz de probleme respiratorii se va consulta un medic.

La pericol de leșin culcarea și transportarea pe o parte stabilă.

**În caz de contact cu pielea**

Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea contaminată, de asemenea lenjeria intimă, pantofii și șosetele.

După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

Aplicați o cremă conținând grăsimi.

**În caz de contact cu ochii**

Se spală imediat ochiul timp de 10 până la 15 minute, cu pleoapa deschisă, în apa care curge.

Se consultă un medic.

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 4 aparținând 10

**Dacă este ingerat**

Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). Se consultă un medic.

**4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii.

Iritarea ochilor: Posibil un efect de iritare.

Dupa inghitire: Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare în caz de înghițire.

Daunator sanatatii: pericol de srioase afectiuni ale sanatatii la expunere mai indelungata prin inspirare.

**4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Avertizare împotriva pericolului de aspirație.

**SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor****5.1. Mijloace de stingere a incendiilor****Mijloace de stingere corespunzătoare**

Pulbere ABC.

Nisip.

spuma rezistent la alcool.

Dioxid de carbon (CO2).

**Mijloace de stingere necorespunzătoare**

Jet de apă compact.

**5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

Este posibilă formarea de produse de descompunere periculoase.

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.

**5.3. Recomandări destinate pompierilor**

În caz de incendiu: Se va folosi o mască de gaze independentă de aerul ambiant.

**Informații suplimentare**

În caz de incendiu, recipientele periclitare se răcesc cu apă.

Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat.

**SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală****6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

In caz de incendiu: Folosirea de masca de gaze autonoma.

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii - Fumatul interzis.

**6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Gazele/vaporii/aerosolii se precipită cu jet de apă pulverizată.

Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.

In caz de pierdere de gaze sau de patrundere in ape, sol sau in canalizare, informați autoritatile competente.

**6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Se va evita extinderea pe suprafață mare (de ex. prin îndiguire sau bariere de ulei).

Stergeti cu material absorbant (de ex.carpe, lavete).

**6.4. Trimitere la alte secțiuni**

Fără specificații

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea****7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsuri de prevedere la manipulare**

proiecte inchise. Vaporii / aerosolii trebuie absorbiti nemijlocit la locul aparitiei lor.

Evitarea contactului cu ochii si cu pielea.

**Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor**

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii - Fumatul interzis. A se lua măsuri de precauție

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 5 aparținând 10

pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Recipientii se închid bine și se pastrează în loc răcoros, bine aerisit.

**Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare**

Materialele ambalajului: Metal.

**7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Nu există informații.

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1. Parametri de control****8.2. Controale ale expunerii****Măsuri de igienă**

La locul de muncă nu se mănâncă, nu se bea și nu se fumează.

Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.

**Protecția ochilor/feței**

În cazul posibilității de pătrundere a stropilor în ochi se vor purta ochelari de protecție închisi etanș. (DIN EN 166)

**Protecția mâinilor**

Trebuie să fie purtate mănuși de protecție testate: Butyl - cauciuc. (EN ISO 374)

**Protecția pielii**

Se poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată, rezistentă la solvenți, conform EN 465.

**Protecție respiratorie**

Se asigură o ventilație bună în cazul în care se formează vapori/aerosoli.

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Stare fizică: | lichid         |
| Culoare:      | galben deschis |
| Miros:        | Aromat         |

**Modificări ale stării**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Punct de aprindere:                | 50 °C                  |
| Punctul de autoaprindere:          | > 200 °C               |
| Densitate (la 20 °C):              | 0.88 g/cm <sup>3</sup> |
| Solubilitate în apă:<br>(la 20 °C) | insolubil              |

**Solubilitate în alți solvenți**

Solvenți organici

**9.2. Alte informații**

Fără specificații

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1. Reactivitate**

Nu există informații.

**10.2. Stabilitate chimică**

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 6 aparținând 10

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

**10.3. Posibilitatea de reacții periculoase**

Nu se cunosc reacții periculoase.

**10.4. Condiții de evitat**

Utilizați materialul numai în locuri în care focul deschis și alte surse inflamabile se afla la distanță.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agent de oxidare. Acid, concentrează. Alcalii (alcali), concentrează.

**10.6. Produse de descompunere periculoși**

Monoxid de carbon (CO)

 Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**
**11.1. Informații privind efectele toxicologice**
**Toxicitate acută**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS    | Componente                                                            |                   |         |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|
|            | Calea de expunere                                                     | Doză              | Specii  | Sursa | Metodă |
| 64742-95-6 | Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10                            |                   |         |       |        |
|            | orală                                                                 | LD50 >3000 mg/kg  | Sobolan |       |        |
|            | dermică                                                               | LD50 >3160 mg/kg  | Sobolan |       |        |
| 64742-94-5 | Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified      |                   |         |       |        |
|            | orală                                                                 | LD50 5 mg/kg      | Sobolan |       |        |
|            | dermică                                                               | LD50 >2 mg/kg     | Iepuri  |       |        |
|            | prin inhalare (4 h) vapori                                            | LC50 >590 mg/l    | Sobolan |       |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                   |         |       |        |
|            | orală                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Sobolan |       |        |
|            | dermică                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Iepuri  |       |        |
|            | prin inhalare (4 h) vapori                                            | LC50 > 5000 mg/l  | Sobolan |       |        |
| 69011-36-5 | Izotridecanol, etoxilat                                               |                   |         |       |        |
|            | orală                                                                 | LD50 >2000 mg/kg  | Sobolan |       |        |
|            | dermică                                                               | LD50 >2000 mg/kg  | Iepuri  |       |        |

**Iritație și corosivitate**

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Efecte de sensibilizare**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 7 aparținând 10

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică**

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10 )

Poate provoca somnolență sau amețelă. (Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10 )

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

**Pericol prin aspirare**

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

**Experiența din practică**
**Alte observații**

Nu există informații.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**
**12.1. Toxicitatea**

| Nr. CAS    | Componente                                                       |            |           |        |                 |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|
|            | Toxicitate acvatică                                              | Doză       | [h]   [d] | Specii | Sursa           | Metodă |
| 64742-95-6 | Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10                       |            |           |        |                 |        |
|            | Toxicitate acută pentru pești                                    | LC50 mg/l  | 1 - 10    | 96 h   | Daphnia magna   |        |
| 64742-94-5 | Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified |            |           |        |                 |        |
|            | Toxicitate acută pentru pești                                    | LC50       | 2-5 mg/l  | 96 h   | Pește           |        |
|            | Toxicitate acută pentru alge                                     | ErC50      | 1-3 mg/l  | 72 h   | Alge            |        |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea                                | CE50 mg/l  | 3-10      | 48 h   | Daphnia magna   |        |
| 69011-36-5 | Izotridecanol, etoxilat                                          |            |           |        |                 |        |
|            | Toxicitate acută pentru pești                                    | LC50 mg/l  | 1-10      | 96 h   | Cyprinus carpio |        |
|            | Toxicitate acută pentru alge                                     | ErC50 mg/l | 1-10      | 72 h   | Pește           |        |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea                                | CE50 mg/l  | 1-10      | 48 h   | Daphnia magna   |        |

**12.2. Persistența și degradabilitatea**

Nu există informații.

| Nr. CAS    | Componente                              |         |    |       |
|------------|-----------------------------------------|---------|----|-------|
|            | Metodă                                  | Valoare | d  | Sursa |
|            | Evaluarea                               |         |    |       |
| 69011-36-5 | Izotridecanol, etoxilat                 |         |    |       |
|            | OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 %  | 28 |       |
|            | OCDE 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 %  | 28 |       |

**12.3. Potențialul de bioacumulare**

Plutește pe apă.

Potențial de bioacumulare redus.

**Coeфициent de repartitie n-octanol/apă**

| Nr. CAS    | Componente                                                            | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

**12.4. Mobilitatea în sol**

Nu există informații.

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 8 aparținând 10

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Nu exista informații.

**12.6. Alte efecte adverse**

Nu exista informații.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**
**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**
**Îndepărtare a rezidurilor**

A nu se elimina cu deșeurul menajer

Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.

Trebuie aplicat un tratament special respectând prevederile legale

Codul exact al deșeurilor se va stabili cu firma specializată pentru deșeuri.

**Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați**

Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa curatirea corespunzatoare

Recipientele necurățate nu se găuresc, nu se taie și nu se sudează. (Pericol de explozie.)

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**
**Transport rutier (ADR/RID)**
**14.1. Numărul ONU:**

UN 1993

**14.2. Denumirea corectă ONU  
pentru expediție:**

 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10

**14.3. Clasa (clasele) de pericol  
pentru transport:**

3

**14.4. Grupul de ambalare:**

III

Etichete:

3



Cod de clasificare:

F1

Clauze speciale:

274 601

Cantitate limitată (LQ):

5 L

Cantitate eliberată:

E1

Categoria de transport:

3

Număr pericol:

30

Cod de restrictionare tunel:

D/E

**Transport fluvial (ADN)**
**14.1. Numărul ONU:**

UN 1993

**14.2. Denumirea corectă ONU  
pentru expediție:**

 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10

**14.3. Clasa (clasele) de pericol  
pentru transport:**

3

**14.4. Grupul de ambalare:**

III

Etichete:

3



Cod de clasificare:

F1

**Guard Fill Petrol**

Data revizuirii: 30.04.2021

Codul produsului: 2408

Pagina 9 aparținând 10

Clauze speciale: 274 601  
 Cantitate limitată (LQ): 5 L  
 Cantitate eliberată: E1

**Transport naval (IMDG)**

**14.1. Numărul ONU:** UN 1993  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
 Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 3  
**14.4. Grupul de ambalare:** III  
 Etichete: 3



Marine pollutant: P  
 Clauze speciale: 223, 274, 955  
 Cantitate limitată (LQ): 5 L  
 Cantitate eliberată: E1  
 EmS: F-E, S-E

**Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numărul ONU:** UN 1993  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
 Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 3  
**14.4. Grupul de ambalare:** III  
 Etichete: 3



Clauze speciale: A3  
 Cantitate limitată (LQ) (avioane de pasageri): 10 L  
 Passenger LQ: Y344  
 Cantitate eliberată: E1  
 IATA-Instrucțiuni de ambalare (avioane de pasageri): 355  
 IATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri): 60 L  
 IATA-Instrucțiuni de ambalare (avioane cargo): 366  
 IATA-Cantitatea maximă (avioane cargo): 220 L

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

PERICULOS PENTRU MEDIU: Da



Cauza pericolului: Amestec de hidrocarburi (aromatice) C9-C10

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Nu exista informații.

**14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC**

Nu exista informații.

Data revizuirii: 30.04.2021

**Guard Fill Petrol**

Codul produsului: 2408

Pagina 10 aparținând 10

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**
**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**
**Reglementări UE**

Restricții de întreținere (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 28

**Avize suplimentare**

Contine:

&gt; 30 % hidrocarburi, aromatic.

**Regulamente naționale**

Clasa de periclitate a apei (D): 2 - periculos pentru apa

**15.2. Evaluarea securității chimice**

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranța substanțelor din acest amestec.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**
**Modificări**

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile:

2,3,7,9,11,12,14,15.

**Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Clasificare             | Procedura de clasificare |
|-------------------------|--------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Pe baza datelor testului |
| Asp. Tox. 1; H304       | Procedeu de calcul       |
| Eye Irrit. 2; H319      | Procedeu de calcul       |
| STOT SE 3; H335         | Procedeu de calcul       |
| STOT SE 3; H336         | Procedeu de calcul       |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Procedeu de calcul       |

**Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)**

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Lichid și vapori inflamabili.                                               |
| H302   | Nociv în caz de înghițire.                                                  |
| H304   | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H318   | Provoacă leziuni oculare grave.                                             |
| H319   | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                         |
| H335   | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                 |
| H336   | Poate provoca somnolență sau amețeală.                                      |
| H411   | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.               |

**Alte indicații**

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal.

Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)