

Teflon White Grease

Grasa lubricante PTFE

Características

Teflon White Grease garantiza una lubricación óptima a largo plazo a lo largo del rango de temperatura. La fórmula especial contiene teflón que forma una capa de protección resistente a la resistencia centrífuga y de alta presión que repele el agua, es resistente al calor y la sal y protege de manera confiable contra la corrosión.

Campos de aplicación

enlaces de frenos y componentes, pestillos de puertas, bisagras, engranajes, resortes, rodamientos, componentes de goma, anillos de O', placas delanteras, reguladores de ventanas, grilletes deslizantes, etc.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usarlo. Rocíe sobre las áreas a lubricar a partir de una distancia de 20-30 cm. Trabaje de piezas lubricadas durante varios segundos para garantizar la cobertura total.

Consumo por unidad

Para 5-10 aplicaciones

Datos técnicos

Estado físico: Aerosol

Color: Blanco

Olor: característico

Límite inferior de explosividad: 0,6 Vol.-%

Temperatura de inflamación: > 250 °C

Densidad (a 20 °C): 0,70 g/cm³

insoluble

Envases	N° Artículo.	VE
500ml	22094	24



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.