

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 1 από 8

## ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Autoprofi Hydraulic Lifter Care

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Βελτιωτικό ελαίων

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                        |                           |                               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Εταιρεία:              | CTP GmbH                  |                               |
| Οδός:                  | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Τόπος:                 | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Τηλέφωνο:              | +49 (0)36734 230-0        | Τέλεφαξ: +49 (0)36734 230-22  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Αρμόδιος:              | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Τηλέφωνο: +49 (0)36734 230-19 |
| Κεντρική ιστοσελίδα:   | www.bluechemgroup.com     |                               |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

### Επείγουσας ανάγκης:

#### Επιπλέον στοιχεία

Κωδικός προϊόντος: 43224

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Δέρμ. 1

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

#### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή

Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

Προειδοποιητική Προσοχή

λέξη:

Εικονογράμματα:



#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H412

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

P101

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102

Μακριά από παιδιά.

P273

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

## Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 2 από 8

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.  
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:  
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
P501 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή  
ειδικών αποβλήτων.

## Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

Επισήμανση των συσκευασιών εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 125 ml

Προειδοποιητική

Προσοχή

λέξη:

Εικονογράμματα:



Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317-H412

Δηλώσεις προφύλαξης

P101-P102-P280-P302+P352-P333+P313-P501

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

## 3.2. Μείγματα

Χημική ονομασία της ουσίας

Ανασταλτικές ουσίες

Προστατευτικό

Λειαντικό μέσο, μη ταξινομούμενο

Λειαντικά Συστατικά

## Επικίνδυνα συστατικά υλικά

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                                                         |                  |                  | Βάρος       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | Αριθ. ΕΚ                                                                                         | Αριθ. Ευρετηρίου | Αριθ. REACH      |             |
|            | Ταξινόμηση GHS                                                                                   |                  |                  |             |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |                  |                  | 15 - < 20 % |
|            | 270-220-1                                                                                        |                  | 01-2120786863-37 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                      |                  |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                  |                  | 10 - < 15 % |
|            | 276-159-7                                                                                        |                  | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                    |                  |                  |             |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16.

## Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

| Αριθ. CAS  | Αριθ. ΕΚ                                                                        | Ονομασία                                                                                         | Βάρος       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE) |                                                                                                  |             |
| 68413-48-9 | 270-220-1                                                                       | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   | 15 - < 20 % |
|            | στοματική: LD50 = 11300 mg/kg                                                   |                                                                                                  |             |
| 71888-91-0 | 276-159-7                                                                       | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate | 10 - < 15 % |
|            | στοματική: LD50 = >2000 mg/kg                                                   |                                                                                                  |             |

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 3 από 8

#### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

##### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

###### **Επαφή δέρματος**

Βγάλτε αμέσως τα βρώμικα ρούχα, ακόμη και τα εσώρουχα και τα παπούτσια.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με: .

Σε επίμονες διαταραχές επισκεφτείτε γιατρό.

###### **Επαφή στα μάτια**

Απομακρύνετε φακούς επαφής

Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά.

###### **Κατάποση**

ξέπλυμα του στόματος με νερό.

MHN προκαλέσετε εμετό.

Συμβουλευτείτε γιατρό.

##### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.

Οφθαλμικός ερεθισμός: Πιθανή ερεθιστική επίδραση.

##### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Προειδοποίηση για κίνδυνο εισρόφησης.

#### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

##### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

###### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Σκόνη ABC

άμμος.

διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Σπρέυ νερού.

###### **Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Νερό με το λάστιχο

##### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δυνατός ο σχηματισμός επικίνδυνων προϊόντων αποσύνθεσης.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

##### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού, ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αερισμό.

##### **Σμπληρωματικές υποδείξεις**

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ψύχετε τα επαπειλούμενα δοχεία με νερό.

Αντιμετωπίστε αέρια/ατμούς/ομίχλες με ψεκασμό ύδατος.

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό.

#### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαιάς έκλυσης

##### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυμασίας ανθεκτική σε χημικές ουσίες.

Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο.

##### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να καταλήγει στα νερά ή τις αποχετεύσεις.

Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 4 από 8

#### **6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Εμποδίστε την εξάπλωση κατ' επιφάνεια (π.χ. με τη χρήση περιορισμών ή φραγμάτων πετρελαίου)  
Απορροφήστε με υλικό που απορροφά υγρά (άμμο, γη διατόμων, δεσμευτικό οξέων ή γενικό δεσμευτικό)

#### **6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

### **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

#### **7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

##### **Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό**

Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται μόνο σε αεροστεγή ή κλειστά συστήματα.  
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
Αποφύγετε τη δημιουργία εκκνεφώματος από έλαια.

#### **7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

##### **Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία**

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο.  
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των: 50 °C

##### **Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους**

Διατηρείτε χωριστά από οξειδωτικά μέσα.

#### **7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### **ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**

#### **8.1. Παράμετροι ελέγχου**

#### **8.2. Έλεγχοι έκθεσης**

##### **Μέτρα υγιεινής**

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.  
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
Κρατήστε μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές.  
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα κατά την εργασία.  
Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν.

##### **Προστασία των ματιών/του προσώπου**

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά αποκλεισμού, για το ενδεχόμενο καταιονισμού στα μάτια. (EN 166)

##### **Προστασία των χεριών**

πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια: NBR (νιτριλικό καουτσούκ). FKM (φθοριούχο καουτσούκ). (EN374)

##### **Προστασία του δέρματος**

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

##### **Αναπνευστική προστασία**

Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό σε περίπτωση δημιουργίας ατμών ή αεροζόλ.  
Σε περίπτωση πυρκαϊάς: Χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού, ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αερισμό.

### **ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**

#### **9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Φυσική κατάσταση: | παχύρευστο |
| Χρώμα:            | καφέ       |
| Οσμή:             | ήπιο       |

##### **Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

## Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 5 από 8

Σημείο ανάφλεξης: > 100 °C

Κατώτερο όριο έκρηξης:  
Ανώτερο όριο έκρηξης:

Πυκνότητα (σε 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Υδατοδιαλυτότητα: αδιάλυτο  
(σε 20 °C)

**Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες**  
Οργανικοί διαλύτες

**9.2. Άλλες πληροφορίες**

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.

**ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα****10.1. Αντιδραστικότητα**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**10.2. Χημική σταθερότητα**

Καμία αποσύνθεση επί προδιαγεγραμμένης χρήσης.

**10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγή**

Καμία αποσύνθεση επί προδιαγεγραμμένης χρήσης.

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Οξειδωτική (έξ) ουσία. οξύ, συγκεντρωμένο.

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Δεν υπάρχουν γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις****Οξύ τοξικότητα**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                                                         | Δόση          | Είδος | Πηγή      | Μέθοδος |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|---------|
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |               |       |           |         |
|            | από του στόματος                                                                                 | LD50<br>mg/kg | 11300 | Αρouraίος |         |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |               |       |           |         |
|            | από του στόματος                                                                                 | LD50<br>mg/kg | >2000 | Αρouraίος |         |

**Ερεθιστική και διαβρωτική δράση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Ευαισθητοποιητική δράση**

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. (Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate; Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate)

**Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

## Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 6 από 8

**Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**τοξικότητα αναρρόφησης**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Πρακτική εμπειρία****Περαιτέρω παρατηρήσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες****12.1. Τοξικότητα**

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                                                         |           |           |                                |      |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------|---------|
|            | Τοξικότητα νερού                                                                                 | Δόση      | [h]   [d] | Είδος                          | Πηγή | Μέθοδος |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |           |           |                                |      |         |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                       | LC50 mg/l | 2,55      | 96 h ζέβρα (Brachydanio rerio) |      |         |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                                                       | EL50 mg/l | 4,90      | 48 h Daphnia magna             |      |         |

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης**

Η βιολογική αποσύνθεση δεν είναι εύκολη ( σύμφωνα με τα κριτήρια OECD).

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**Άλλα στοιχεία**

Μην αφήνετε να καταλήγει στα νερά ή τις αποχετεύσεις.

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση****13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων****Επεξεργασία αποβλήτων**

Να μην γίνεται αποκομιδή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Μην αφήνετε να καταλήγει στα νερά ή τις αποχετεύσεις.

Ο ακριβής κωδικός αποβλήτων προσδιορίζεται σε συνεννόηση με τον διαχειριστή των αποβλήτων.

**Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά**

Τα δοχεία να αδειάζονται πλήρως.

**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά****Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)****14.1. Αριθμός ΟΗΕ:**

-

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**

-

**ΟΗΕ:**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### Autoprofi Hydraulic Lifter Care

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 7 από 8

#### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:

-

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας:

-

#### **Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)**

Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεταφορών.

#### **Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)**

#### **Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )**

Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεταφορών.

#### **Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)**

#### **Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)**

Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεταφορών.

#### **Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)**

#### **Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)**

Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεταφορών.

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Όχι

#### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### **Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ**

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 3

##### **Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕΚ**

Περιέχει:

5 - 15 % φωσφορικές ενώσεις

##### **Εθνικοί κανονισμοί**

Κατηγορία κινδύνου για το νερό (D): 2 - βλεβερό για το νερό

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για τα παρακάτω στοιχεία σ αυτό το μίγμα έχει διενεργηθεί αξιολογή χημική ασφάλεια:

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

#### **Μετατροπές**

Αυτό το δελτίο ασφαλείας περιέχει αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση στις ενότητες: 2,11,12,15.

#### **Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ταξινόμηση              | Διαδικασία ταξινόμησης |
| Skin Sens. 1; H317      | Μέθοδος υπολογισμού    |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Μέθοδος υπολογισμού    |

#### **Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)**

H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**Autoprofi Hydraulic Lifter Care**

Επεξεργάστηκε στις: 25.08.2021

Αριθμός προϊόντος: 1582

Σελίδα 8 από 8

- |      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H411 | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.        |
| H412 | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.     |
| H413 | Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. |

**Άλλα στοιχεία**

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος θα και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος.

Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)