

# Diesel Anti-Bacteria 1:1000

## Bactericida Diesel 1:1000

### Características

Tratamiento concentrado de alta efectividad para prevención y desinfección de todo el sistema de alimentación de sistemas Diesel. Elimina bacterias, hongos, algas y todo tipo de microorganismos y previene su nueva formación. Evita así las obstrucciones de los filtros de combustible.

### Campos de aplicación

Todos los generadores diesel, agregados al tanque de combustible.

### Modo de empleo

Cada 3 a 4 meses agregar regularmente a los depósitos de combustible gasóleo en una proporción 1:1000 (0,1 %) Preferiblemente antes de repostar. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Sustancia activa - ¡No abajo sustituto! Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.

### Consumo por unidad

1 ltr. 1000 ltr. Proporción de mezcla Parte de producto Parte de combustible 1:1000

### Tiempo de actuación

Funciona mientras se conduce.

### Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: claro/incoloro

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 135 - 145 °C

Punto de inflamación: 24 °C

Densidad (a 20 °C): 0.87 g/cm<sup>3</sup>

Envases	Nº Artículo.	VE
1L	33706	12



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.