

Power Steering Cleaner

Limpieza dirección asistida

Características

Limpiador especial de alta eficacia para la disolución y limpieza de sedimentos y residuos que se generan en todos los circuitos de dirección asistida o sistema de transmisión automática. Agentes lubricantes de alta eficacia protegen todo el sistema durante el proceso de limpieza.

Campos de aplicación

en todos los circuitos de dirección asistida o sistema de transmisión automática.

Modo de empleo

Antes de cambiar el líquido de la dirección, sustituir la cantidad líquido de dirección por la de limpiador a utilizar. Para una limpieza con buenos resultados, mover la dirección 25 veces a la izquierda y a la derecha. Luego cambiar el líquido según las instrucciones del fabricante.

Consumo por unidad

100 ml. para 3 ltr. de aceite. Relación de mezcla: 1:30.

Tiempo de actuación

5 a 10 minutos.

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: amarillo

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 180 - 220 °C

Punto de inflamación: 63 °C

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Presión de vapor (a 20 °C): 20 hPa

Densidad (a 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm³

insoluble

Envases	Nº Artículo.	VE
100ml	60049	24



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.