Guard Fill - Diesel

Características

Recomendable para vehículos con filtros de partículas diesel y biodiesel. Optimiza la calidad de combustible, reduce los depósitos de carbón en válvulas y cámara de combustión. Mejora la combustión y los valores de los gases de escape.

Campos de aplicación

En todas las unidades diesel. Adecuado para convertidores catalíticos, filtros de partículas de hollín y turbocompresores.

Modo de empleo

Agregar al tanque de diesel. 75 ml ideales hasta 80 lts. de diesel. Dosificación: 1:1000 Sustancia activa – No reemplaza al combustible!

Consumo por unidad

75 ml ideales hasta 80 lts. de diesel

Tiempo de actuación

Funciona mientras se conduce.

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a
Color: claro/incoloro
Olor: Aromático
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 200 - 210 °C
Punto de inflamación: 62 °C
Densidad (a 20 °C): 83 - 0.87 g/cm³
insoluble

Envases	N°Artículo.	VE
75ml	33033	24
1L	33439	12

Nuestras informaciónes están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse coma confiables. No obstante, todo información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de