

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 1 de 10

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto**

Bio Multi Spray 500ml

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilização da substância ou mistura**

Lubrificantes e aditivo.

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                      |                           |                               |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Companhia:           | CTP GmbH                  |                               |
| Estrada:             | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Local:               | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefone:            | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22  |
| Endereço eletrónico: | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Pessoa de contato:   | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:            | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4. Número de telefone de emergência:** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)**Conselhos adicionais**

Número de item: 37022

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1. Classificação da substância ou mistura****Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Categorias de perigo:

Aerossol: Aerosol 1

Perigo de aspiração: Asp. Tox. 1

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: STOT SE 3

Perigoso para o ambiente aquático: Aquatic Chronic 2

Frases de perigo:

Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**2.2. Elementos do rótulo****Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Componentes determinadores de perigo para o rótulo**

Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**Palavra-sinal:** Perigo**Pictogramas:****Advertências de perigo**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| H222 | Aerossol extremamente inflamável.                              |
| H229 | Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens.                         |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.    |

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 2 de 10

**Recomendações de prudência**

- P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
P102 Manter fora do alcance das crianças.  
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.  
P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.  
P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.  
P261 Evitar respirar Aerossol.  
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.  
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.  
P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.  
P501 Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Identificação diferenciada de misturas especiais**

- EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

**Rotulagem de pacotes cujo conteúdo não ultrapasse 125 ml**

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

**Advertências de perigo**

H222-H229-H336

**Recomendações de prudência**

P101-P102-P210-P211-P251-P261-P271-P304+P340-P312-P410+P412-P501

**2.3. Outros perigos**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2. Misturas****Caracterização química**

Mistura de solvente

Gás propulsor de aerossol:

Mistura de propano/butano

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 3 de 10

**Componentes perigosos**

| N.º CAS    | Nome químico                                                                                    |               |                  | Quantidade  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
|            | N.º CE                                                                                          | N.º de índice | N.º REACH        |             |
|            | Classificação-GHS                                                                               |               |                  |             |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light                                           |               |                  | 35 - < 40 % |
|            | 265-149-8                                                                                       |               |                  |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066             |               |                  |             |
| 106-97-8   | Butane                                                                                          |               |                  | 20 - < 25 % |
|            | 203-448-7                                                                                       |               | 01-2119474691-32 |             |
|            | Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280                                                         |               |                  |             |
| 74-98-6    | propano                                                                                         |               |                  | 15 - < 20 % |
|            | 200-827-9                                                                                       |               | 01-2119486944-21 |             |
|            | Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280                                                         |               |                  |             |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutílico do etilenoglicol                                 |               |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 203-905-0                                                                                       |               | 01-2119475108-36 |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319 |               |                  |             |

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

**Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE**

| N.º CAS    | N.º CE                                                                                                                                        | Nome químico                                                    | Quantidade  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE                                                                                  |                                                                 |             |
| 64742-47-8 | 265-149-8                                                                                                                                     | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light           | 35 - < 40 % |
|            | por inalação: CL50 = 13100 mg/l (vapores); dérmico: DL50 = 3400 mg/kg; oral: DL50 = >15000 mg/kg                                              |                                                                 |             |
| 111-76-2   | 203-905-0                                                                                                                                     | 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutílico do etilenoglicol | 1 - < 5 %   |
|            | por inalação: CL50 = >10 mg/l (vapores); por inalação: ATE = 1,5 mg/l (poeiras ou névoas); dérmico: ATE = 1100 mg/kg; oral: DL50 = 1300 mg/kg |                                                                 |             |

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**
**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**
**Recomendação geral**

Remover as pessoas atingidas da zona de perigo e mantê-las deitadas.  
Mudar o vestuário molhado.

**Se for inalado**

Inalar ar fresco. Em caso de perigo de desmaio, manter a pessoa em posição estável para e durante o transporte.

**No caso dum contacto com a pele**

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.  
Em caso de irritações cutâneas, consultar um dermatologista.

**No caso dum contacto com os olhos**

No caso de o produto atingir os olhos, lavar de imediato com muita água durante pelo menos 5 minutos, mantendo o olho aberto. Sucessivamente consultar um oftalmologista.

**Se for engolido**

NÃO provocar o vômito. Consultar um médico.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe informação disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe informação disponível.



**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 4 de 10

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**5.1. Meios de extinção**

**Meios de extinção adequados**

Pó extintor.  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).  
Jacto de água pulverizador.

**Meios de extinção inadequados**

Jacto de água.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Flutua na água. Os vapores são mais pesados do que o ar, estendem-se pelo solo.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

**Conselhos adicionais**

Em caso de incêndio arrefecer os recipientes ameaçados com água.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Prover de uma ventilação suficiente. Usar vestuário de proteção adequado e resistente a solventes, em conformidade com a norma EN 465. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

**6.4. Remissão para outras secções**

Explosivo. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

**Recomendação para um manuseamento seguro**

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado. Proporcionar uma boa ventilação no local de trabalho.

**Orientação para prevenção de Fogo e Explosão**

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.  
Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.  
Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

**Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

O pavimento deve ser impermeável, sem fugas e não absorvente. Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado. Não conservar a temperaturas superiores a: 50 °C  
O aquecimento leva ao aumento de pressão e ao perigo de explosão.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**



## Ficha de dados de segurança

bluechem  
GROUP

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### Bio Multi Spray 500ml

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 5 de 10

#### 8.1. Parâmetros de controlo

##### Lista de valores limite de exposição

| N.º CAS  | Substância            | ppm  | mg/m³ | f/cm³ | Categoria          | Origem     |
|----------|-----------------------|------|-------|-------|--------------------|------------|
| 111-76-2 | 2-Butoxietanol (EGBE) | 20   | 98    |       | 8 h                | DL 41/2018 |
|          |                       | 50   | 246   |       | 15 min             | DL 41/2018 |
| 106-97-8 | Butano: n-Butano      | 1000 | 2377  |       | 15 min             |            |
| 74-98-6  | Propano               | -    | -     |       | Asfixiante simples |            |

#### 8.2. Controlo da exposição

##### Medidas de higiene

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.  
Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.  
Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

##### Protecção ocular/facial

Usar óculos de protecção totalmente fechados em caso de perigo de salpico para os olhos.

##### Protecção das mãos

Devem usar-se luvas de protecção testadas: FKM (borracha de flúor (Viton)).NBR (Borracha de nitrilo).

##### Protecção respiratória

Proporcionar uma boa ventilação no local de trabalho.

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

#### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Aerossol  
Cor: incolor  
Odor: caraterístico

##### Mudanças do estado de agregação

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: < 0 °C  
Superior Limites de explosão: -  
Temperatura de auto-ignição: > 200 °C  
Densidade (a 20 °C): 0,699 g/cm³  
Hidrossolubilidade: (a 20 °C) dificilmente solúvel.

#### 9.2. Outras informações

Nenhumas indicações

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

#### 10.1. Reatividade

Não existe informação disponível.

#### 10.2. Estabilidade química

Nenhuma decomposição em caso de utilização adequada.

#### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não são conhecidas reacções perigosas.

#### 10.4. Condições a evitar

Não conservar a temperaturas superiores a: 50 °C

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 6 de 10

Manter afastado do calor.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Ácidos fortes

Alcalis (lixívias)

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Nenhuma decomposição em caso de utilização adequada.

Não são conhecidas reações perigosas.

Monóxido de carbono.

Dióxido de carbono.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**
**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**
**Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

| N.º CAS    | Nome químico                                                    |                   |                    |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|
|            | Via de exposição                                                | Dose              | Espécies           | Fonte | Método |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light           |                   |                    |       |        |
|            | via oral                                                        | DL50 >15000 mg/kg | Ratazana           |       |        |
|            | via cutânea                                                     | DL50 3400 mg/kg   | Ratazana           |       |        |
|            | via inalatória (4 h) vapor                                      | CL50 13100 mg/l   | Ratazana           |       |        |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutílico do etilenoglicol |                   |                    |       |        |
|            | via oral                                                        | DL50 1300 mg/kg   | Ratazana           |       |        |
|            | via cutânea                                                     | ATE 1100 mg/kg    |                    |       |        |
|            | via inalatória (4 h) vapor                                      | CL50 >10 mg/l     | Porquinho da Índia |       |        |
|            | via inalatória aerosol                                          | ATE 1,5 mg/l      |                    |       |        |

**Irritação ou corrosão**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Efeitos sensibilizantes**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

Pode provocar sonolência ou vertigens. (Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light)

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

**Perigo de aspiração**

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

**Experiências tiradas da prática**
**Observações diversas**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 7 de 10

**12.1. Toxicidade**

| N.º CAS    | Nome químico                                          |                |           |                                 |       |        |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|
|            | Toxicidade aquática                                   | Dose           | [h]   [d] | Espécies                        | Fonte | Método |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |                |           |                                 |       |        |
|            | Toxicidade aguda para peixes                          | CL50 10 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             |       |        |
|            | Toxicidade aguda para algas                           | CE50r 4,6 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |       |        |
|            | Toxicidade aguda para crustáceos                      | EC50 10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                   |       |        |

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não existe informação disponível.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível.

**Coefficiente de partição n-octanol/água**

| N.º CAS | Nome químico | Log Pow |
|---------|--------------|---------|
| 74-98-6 | propano      | 2,36    |

**12.4. Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não existe informação disponível.

**12.6. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

**Conselhos adicionais**

Nao deixar verter na canalizacao ou no ambiente aquático.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**
**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**
**Eliminação**

Não eliminar juntamente com o lixo doméstico.

**Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado**

160504 RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTROS CAPÍTULOS DA LISTA; Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso; gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas; resíduo perigoso

**Número de identificação de resíduo - Resíduos**

160504 RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTROS CAPÍTULOS DA LISTA; Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso; gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas; resíduo perigoso

**Eliminação das embalagens contaminadas**

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**
**Transporte terrestre (ADR/RID)**
**14.1. Número ONU:**

UN 1950

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

AEROSSÓIS  
Mistura de propano/butano

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 8 de 10

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:**

2

**14.4. Grupo de embalagem:**

-

Rótulos:

2.1



Código de classificação:

5F

Precauções especiais:

190 327 344 625

Quantidade limitada (LQ):

1 L

Quantidade libertada:

E0

Categoria de transporte:

2

N.º Risco:

-

Código de restrição de túneis:

D

**Transporte fluvial (ADN)**
**14.1. Número ONU:**

UN 1950

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

AEROSSÓIS

Mistura de propano/butano

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:**

2

**14.4. Grupo de embalagem:**

-

Rótulos:

2.1



Código de classificação:

5F

Precauções especiais:

190 327 344 625

Quantidade limitada (LQ):

1 L

Quantidade libertada:

E0

**Transporte marítimo (IMDG)**
**14.1. Número ONU:**

UN 1950

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

AEROSOLS

Mistura de propano/butano

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:**

2.1

**14.4. Grupo de embalagem:**

-

Rótulos:

2.1



Marine pollutant:

P

Precauções especiais:

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Quantidade limitada (LQ):

1000 mL

Quantidade libertada:

E0

EmS:

F-D, S-U

**Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. Número ONU:**

UN 1950

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

AEROSOLS, FLAMMABLE

Mistura de propano/butano

**Bio Multi Spray 500ml**

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 9 de 10

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:**

2.1

**14.4. Grupo de embalagem:**

-

Rótulos:

2.1



Precauções especiais:

A145 A167 A802

Quantidade limitada (LQ) Passenger:

30 kg G

Passenger LQ:

Y203

Quantidade libertada:

E0

IATA Instruções de embalagem - Passenger:

203

IATA Quantidade máxima - Passenger:

75 kg

IATA Instruções de embalagem - Cargo:

203

IATA Quantidade máxima - Cargo:

150 kg

**14.5. Perigos para o ambiente**

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

Sim



Disparador de perigo:

Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não existe informação disponível.

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**
**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**
**Informação sobre regulamentação UE**

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 29

2004/42/CE (COV):

599,7 g/l

**Conselhos adicionais**

Contém:

&gt; 30 % hidrocarbonetos alifáticos

**Informação regulatória nacional**

Classe de perigo para a água (D):

1 - ligeiramente perigoso para a água

**15.2. Avaliação da segurança química**

Foi efectuada uma avaliação da segurança química para as substâncias seguintes nesta mistura:

Butane

propano

2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutílico do etilenoglicol

**SECÇÃO 16: Outras informações**
**Revisão**

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 1,2,8,11,12,14,15.



## Ficha de dados de segurança

**bluechem**   
**GROUP**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### Bio Multi Spray 500ml

Data de revisão: 16.09.2021

Código do produto: 548

Página 10 de 10

#### Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### [CLP]

| Classificação           | Procedimento de classificação          |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229    | Com base em dados de testes            |
| Asp. Tox. 1; H304       | Método de cálculo                      |
| STOT SE 3; H336         | Princípio de transferência "Aerossóis" |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Método de cálculo                      |

#### Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H220   | Gás extremamente inflamável.                                      |
| H222   | Aerossol extremamente inflamável.                                 |
| H226   | Líquido e vapor inflamáveis.                                      |
| H229   | Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.    |
| H280   | Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.    |
| H302   | Nocivo por ingestão.                                              |
| H304   | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| H312   | Nocivo em contacto com a pele.                                    |
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                        |
| H319   | Provoca irritação ocular grave.                                   |
| H332   | Nocivo por inalação.                                              |
| H336   | Pode provocar sonolência ou vertigens.                            |
| H411   | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.       |

#### Outras informações

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais.

O recipiente dos nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

*(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*