

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 1 od 10

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

#### Uporaba snovi/zmesi

Čistilna sredstva.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                  |                           |                               |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ime podjetja:    | CTP GmbH                  |                               |
| Ulica:           | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Kraj:            | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefon:         | +49 (0)36734 230-0        | Telefaks: +49 (0)36734 230-22 |
| e-mail:          | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Kontaktna oseba: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:        | www.bluechemgroup.com     |                               |

### 1.4 Telefonska številka za nujne

#### primere:

#### Splošni napotki

Številka artikla: 43179

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Skupine nevarnosti:

Aerosol: Aerosol 1

Nevarnost pri vdihavanju: Asp. Tox. 1

Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost: STOT SE 3

Nevarno za vodno okolje: Aquatic Chronic 2

Izjave o nevarnosti:

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Povzroča draženje kože.

Lahko povzroči zaspanost ali omedleco.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### 2.2 Elementi etikete

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

#### Snovi zapisane na etiketi

Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol

**Opozorilna beseda:** Nevarno

#### Piktogrami:



#### Stavki o nevarnosti

H222

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 2 od 10

- H315 Povzroča draženje kože.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omedlevico.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki

- P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.  
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.  
P261 Preprečiti vdihavanje Aerosol.  
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.  
P501 Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Izjemno označevanje posebnih zmesi

- EUH018 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplzivno zmes hlapi-zrak.

#### Dodatna navodila

- Vsebuje:  
> 30 % alifatski ogljikovodiki

#### Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 m

Opozorilna beseda: Nevarno

#### Piktogrami:



#### Stavki o nevarnosti

H222-H229-H336

#### Previdnostni stavki

P101-P102-P210-P211-P251-P261-P271-P304+P340-P312-P410+P412-P501

#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Kemijska karakteristika

Površinsko aktivni dodatki spojinam  
Čistilno in vzdrževalno sredstvo  
Sredstvo proti obrabi ni določeno  
Zaščitno sredstvo pred korozijo

Potisni plin aerosol:  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 3 od 10

#### Nevarne sestavine

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                        | Delež       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Št. ES Indeks št. Št. REACH                                                                      |             |
|            | Razvrstitev po GHS                                                                               |             |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light    | 90 - < 95 % |
|            | 265-151-9 01-2119475514-35                                                                       |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |             |
| 124-38-9   | carbon dioxide                                                                                   | 5 - < 10 %  |
|            | 204-696-9                                                                                        |             |
|            | Compressed gas; H280                                                                             |             |
| 67-63-0    | propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol                                                      | 5 - < 10 %  |
|            | 200-661-7 01-2119457558-25                                                                       |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                            |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

#### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS | Št. ES    | Sestavina                                                                                    | Delež      |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                                                       |            |
| 67-63-0 | 200-661-7 | propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol                                                  | 5 - < 10 % |
|         |           | inhalacijski: LC50 = 47,5 mg/l (hlapi); kožni: LD50 = 12800 mg/kg; oralni: LD50 = 5280 mg/kg |            |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Splošni napotki

Ponesrečenca odvesti iz območja nevarnosti in ga poleči.  
Zamenjati kontaminirana oblačila.

##### Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak. V primeru nevarnosti, da oseba izgubi zavest, jo položemo in transportiramo v stabilnem bočnem položaju.

##### Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.  
V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

##### Pri stiku z očmi

Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati z očesnim zdravnikom.

##### Pri zaužitju

NE izzvati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pogost in trajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože.  
Draženje oči: možno draženje  
: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 4 od 10

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Vodni curek. alkoholnoodporna pena.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Plava na vodi. Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

v primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

#### Dodatni napotki

V požaru ogrožene posode hladiti z vodo.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Skrbeti za zadostno prezračenje. Nositi na topila odporna zaščitna oblačila v skladu z EN 465. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi.

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglence.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

#### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Nevarno zaradi eksplozivnosti. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

##### Navodilo za varno rokovanje

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu.

Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

##### Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

##### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Tla morajo biti tesna/neprepustna, brez rež in ne smejo biti vpojna. Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C

Segrevanje povzroči povišanje tlaka in nevarnost, da pride do razpočenja.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 5 od 10

#### Kontrolni parametri

| Št. CAS  | Snov                                        | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | Kategorija | Izvor |
|----------|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 124-38-9 | Ogljikov dioksid                            | 5000  | 9000              |                   | 8 ur       |       |
|          |                                             | 10000 | 18000             |                   | KTV        |       |
| 67-63-0  | Propan-2-ol (Izopropilalkohol; Izopropanol) | 200   | 500               |                   | 8 ur       |       |
|          |                                             | 400   | 1000              |                   | KTV        |       |

#### Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS | Snov       | Karakteristični pokazatelj | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja           |
|---------|------------|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 67-63-0 | 2-Propanol | aceton                     | 25 mg/l  | kri             | ob koncu delovne izmene |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Maksimalno dovoljena koncentracija -MDK 5000 ppm

##### Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Prepričati stik s kožo in očmi.

##### Zaščito za oči/obraz

Uporabljati očala, ki močno tesnijo, zaradi možnih kapljic.

##### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: FKM (fluor kavčuk (Viton)).NBR (Nitrilni kavčuk).

##### Zaščita dihal

Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Agregatno stanje: | Aerosol        |
| Barva:            | brezbarven     |
| Vonj:             | značilen(a)(o) |

##### Sprememba stanja

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: 78 °C

Plamenišče: -9 °C

Meje eksplozivnosti-spodnja: 0,8 vol. %

Meje eksplozivnosti-zgornja: 12,0 vol. %

Temperatura samovžiga: > 200 °C

Parni tlak: 5000 hPa  
(pri 20 °C)

Gostota (pri 20 °C): 0,75 g/cm<sup>3</sup>

Topnost v vodi: slabo topljiv  
(pri 20 °C)

Vsebnost topila: 96,5 %

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 6 od 10

**9.2 Drugi podatki**

Ni podatkov

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Na voljo ni nobenih informacij.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Se ne razkaja pri uporabi v skladu z navodili.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C

Varovati pred toploto.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Na voljo ni nobenih informacij.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Nevarne reakcije niso znane.

Ni znanih nevarnih razkrojnih proizvodov.

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o toksioloških učinkih****Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Št. CAS | Sestavina                                   |               |           |         |        |
|---------|---------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|
|         | Pot izpostavljenosti                        | Doza          | Vrste     | Izvor   | Metoda |
| 67-63-0 | propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol |               |           |         |        |
|         | oralno                                      | LD50<br>mg/kg | 5280      | Podgana |        |
|         | dermalno                                    | LD50<br>mg/kg | 12800     | Zajec   |        |
|         | vdihavanje (4 h) para                       | LC50          | 47,5 mg/l | Podgana |        |

**Dražilnost in jedkost**

Povzroča draženje kože.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizirno učinkovanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - enkratna izpostavljenost**

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light)

**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost pri vdihavanju**

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

**Praktične izkušnje**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 7 od 10

## druga opazanja

Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

## 12.1 Strupenost

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                     |               |           |       |                     |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------|--------|
|            | Strupenost za vodo                                                                            | Doza          | [h]   [d] | Vrste | Izvor               | Metoda |
| 64742-49-0 | Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light |               |           |       |                     |        |
|            | Akutna toksičnost na rakih                                                                    | EC50<br>mg/l  | 1-10      | 48 h  | Daphnia magna       |        |
|            | Toksičnost na crustacea                                                                       | NOEC          | 1 mg/l    |       | Daphnia magna       |        |
| 67-63-0    | propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol                                                   |               |           |       |                     |        |
|            | Akutna toksičnost za ribe                                                                     | LC50<br>mg/l  | 9640      | 96 h  | Pimephales promelas |        |
|            | Akutna toksičnost za alge                                                                     | ErC50<br>mg/l | 1000      | 72 h  | Alge                |        |
|            | Akutna toksičnost na rakih                                                                    | EC50<br>mg/l  | 13299     | 48 h  | Daphnia magna       |        |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih informacij.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Plava na vodi.

Nizek bioakumulacijski potencial.

## 12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih informacij.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Na voljo ni nobenih informacij.

## 12.6 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

## Splošni napotki

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

## Ravnanje z ostanki zmesi

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

Z odstranjevalcem smeti se je potrebno dogovoriti za posebno posodo za odpadke.

Ne odstranjujte skupaj z ostalimi smetmi.

## Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

160504 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU; Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije; Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi; nevarni odpadki

## Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi.

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 8 od 10

#### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

##### Kopenski transport (ADR/RID)

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | UN 1950                                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | AEROSOLI<br>Ogljikov dioksid (CO <sub>2</sub> ). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 2                                                |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | -                                                |
| Nalepka nevarnosti:                     | 2.1                                              |



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Razvrstitveni kod:             | 5F              |
| Posebni predpisi:              | 190 327 344 625 |
| Omejena količina (LQ):         | 1 L             |
| Dopuščena količina:            | E0              |
| Prevozna skupina:              | 2               |
| Številka-oznake nevarne snovi: | -               |
| Kod omejitve za predore:       | D               |

##### Transport z rečno plovbo (ADN)

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | UN 1950                                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | AEROSOLI<br>Ogljikov dioksid (CO <sub>2</sub> ). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 2                                                |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | -                                                |
| Nalepka nevarnosti:                     | 2.1                                              |



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Razvrstitveni kod:     | 5F              |
| Posebni predpisi:      | 190 327 344 625 |
| Omejena količina (LQ): | 1 L             |
| Dopuščena količina:    | E0              |

##### Pomorski ladijski transport (IMDG)

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | UN 1950                                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | AEROSOLS<br>Ogljikov dioksid (CO <sub>2</sub> ). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 2.1                                              |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | -                                                |
| Nalepka nevarnosti:                     | 2.1                                              |



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Marine pollutant:      | P                                |
| Posebni predpisi:      | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Omejena količina (LQ): | 1000 mL                          |
| Dopuščena količina:    | E0                               |
| EmS:                   | F-D, S-U                         |

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 9 od 10

#### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | UN 1950                                                     |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | AEROSOLS, FLAMMABLE<br>Ogljikov dioksid (CO <sub>2</sub> ). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 2.1                                                         |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | -                                                           |
| Nalepka nevarnosti:                     | 2.1                                                         |



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Posebni predpisi:                        | A145 A167 A802 |
| Omejena količina (LQ) potniško letalo:   | 30 kg G        |
| Passenger LQ:                            | Y203           |
| Dopuščena količina:                      | E0             |
| Navodila za pakiranje - potniško letalo: | 203            |
| Maksimalna količina - potniško letalo:   | 75 kg          |
| Navodila za pakiranje - tovorno letalo:  | 203            |
| Maksimalna količina - tovorno letalo:    | 150 kg         |

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE: Da



Povzročitelj nevarnosti: Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 28

2004/42/ES (VOC): 720,9 g/l

##### Nacionalni predpisi

Razred ogrožanja vode (D): 2 - ki ogroža vodo

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostna ocena je bila izvedena za naslednje snovi v tej zmesi:

Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light  
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol

### ODDELEK 16: Drugi podatki

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Autoprofi Brake Cleaner, New Formula

Datum revidirane izdaje: 04.10.2021

Številka proizvoda: 1564

Stran 10 od 10

#### Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Razvrstitev             | Postopek razvrstitve       |
|-------------------------|----------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229    | Na osnovi testnih podatkov |
| Asp. Tox. 1; H304       | Postopek izračunavanja     |
| Skin Irrit. 2; H315     | Princip prenosa "Aerosole" |
| STOT SE 3; H336         | Princip prenosa "Aerosole" |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Postopek izračunavanja     |

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| H222   | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                                   |
| H225   | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                             |
| H229   | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.         |
| H280   | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. |
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.         |
| H315   | Povzroča draženje kože.                                        |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.                                    |
| H336   | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                          |
| H411   | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.           |
| EUH018 | Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. |

#### Nadaljnji podatki

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje.

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*