Windscreen Antifreeze Concentrate -60°C

Per Vaschette Tegristallo

Caratteristiche

L'anticongelante biodegradabile elimina sporco, silicone e residui di grasso. L'alcol contenuto consente non solo un'efficace protezione contro il gelo, ma anche una pulizia ottimale senza aloni.Anticongelante per vetri auto e fari.

Campi di applicazione

Adatto anche per vetri in policarbonato.

Modalità d'uso

utlizzare secondo la seguente tabella. Non dannoso per vernice, parti cromate e gomma. Dopo averlo messo nella vaschetta tergi, azionare i tergicristalli per evitare il con-gelamento degli ugelli.

Dati tecnici

stato fisico: liquido
Colore: blu
Odore: Alcolico
Valore pH (a 20 °C): 7,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 78 °C
punto d'infiammabilità: 23 °C
Inferiore Limiti di esplosività: 3,5 Vol.-%
Superiore Limiti di esplosività: 19 Vol.-%
Temperatura di accensione: 460 °C
Densità (a 20 °C): <0,9 g/cm³
Idrosolubilità (a 20 °C)

Confezioni	Cod.	VE
1L	11256-2	12
5L	11250-2	4
10L	11254-2	1
25L	11251-2	1

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.

08.10.2021

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de