

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 1 af 10

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Autoprofi Guard Fill Petrol

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Anvendelse af stoffet eller blandingen

Rengøringsmiddel til forbrændingssystem

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Virksomhed:    | CTP GmbH                  |                              |
| Gade:          | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| By:            | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktperson: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                              |

### 1.4. Nødtelefon:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

### Andre informationer

Articlenumber: 43239

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:  
 Brandfarlig væske: Flam. Liq. 3  
 Aspirationsfare: Asp. Tox. 1  
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2  
 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3  
 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3  
 Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 2  
 Risikosætninger:  
 Brandfarlig væske og damp.  
 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### 2.2. Mærkningselementer


#### Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10  
 Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk  
 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Signalord: Fare

#### Piktogrammer:



#### Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 2 af 10

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

#### Sikkerhedssætninger

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                                                                      |
| P102           | Opbevares utilgængeligt for børn.                                                                                                            |
| P210           | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt.                                    |
| P261           | Undgå indånding af Gas/Damp/Aerosol.                                                                                                         |
| P273           | Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                 |
| P280           | Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.                                                                              |
| P301+P310      | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                         |
| P331           | Fremkald IKKE opkastning.                                                                                                                    |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P337+P313      | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                |
| P405           | Opbevares under lås.                                                                                                                         |
| P501           | Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.                                         |

#### Særlig mærkning af visse blandinger

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
|--------|-------------------------------------------------|

#### Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

Signalord: Fare

Piktogrammer:



#### Faresætninger

H304-H335-H336

#### Sikkerhedssætninger

P101-P102-P261-P301+P310-P331-P405-P501

#### 2.3. Andre farer

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

##### Kemisk karakterisering

Overfladeaktive Additivforbindelser  
Detergent, Dispergering  
Syntetiske Virkestofkombinationer  
Antislitagemiddel ikke klassificeret

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 3 af 10

#### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                                                   |           |                  | Mængde      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | EF-nr.                                                                                              | Indeksnr. | REACH-nr.        |             |
|            | GHS-Klassificering                                                                                  |           |                  |             |
| 64742-95-6 | Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10                                                            |           |                  | 70 - < 75 % |
|            | 918-668-5                                                                                           |           | 01-2119455851-35 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066 |           |                  |             |
| 64742-94-5 | Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk                                    |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 265-198-5                                                                                           |           | 01-2119463583-34 |             |
|            | STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066                                    |           |                  |             |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                               |           |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 926-141-6                                                                                           |           | 01-2119456620-43 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                            |           |                  |             |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxylet                                                                            |           |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 931-138-8                                                                                           |           |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                 |           |                  |             |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

#### Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Kemisk betegnelse                                                                                                      | Mængde      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                                            |             |
| 64742-95-6 | 918-668-5 | Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10                                                                               | 70 - < 75 % |
|            |           | dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = >3000 mg/kg                                                                   |             |
| 64742-94-5 | 265-198-5 | Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk                                                       | 10 - < 15 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = >590 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >2 mg/kg; oral: LD50 = 5 mg/kg                                     |             |
| 64742-47-8 | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                  | 5 - < 10 %  |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 5000 mg/l (dampe); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                          |             |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Isotridecanol, ethoxylet                                                                                               | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10,1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 10,1 |             |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt råd

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

#### Hvis det indåndes

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

Kontakt læge ved åndedrætsproblem

Ved fare for bevidstløshed placeres personen i stabil sideliggende stilling under transport.

#### I tilfælde af hudkontakt

Tag straks beskedt beklædning af, også undertøj og sko.

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Cremes ind med fedtholdig salve.

#### I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand.

Konsulter læge.

**Autoprofi Guard Fill Petrol**

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 4 af 10

**Ved indtagelse**

Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke (fortyndingseffekt). Konsulter læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

Øjenirritation: øjenirritation mulig.

Ved indtagelse: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Advarsel, aspirationsfare.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

ABC brandpulver.

Sand.

alkoholbestandigt skum.

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Uegnede slukningsmidler**

direkte vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Mulighed for dannelse af farlige nedbrydningsprodukter.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig friskluftapparat.

**Andre informationer**

Ved brand køles udsatte beholdere med vand.

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Præcipitære gasser/dampe/tåge standses med vandforstøvning.

Må ikke kommes i kloakløb og vandløb.

Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanaliseringen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Undgå udbredelse. F.eks. ved inddæmning eller oliespærre.

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt).

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Ingen data

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

lukkede systemer. Dampe / aerosoler skal udsuges umiddelbart der, hvor de opstår.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 5 af 10

#### Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

##### Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

##### Yderligere information om opbevaringsforhold

Emballagematerialer: metal.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Hygiejniske foranstaltninger

Undgå indtagelse af mad og drikke og rygning ved arbejdspladsen.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved risiko for øjenkontakt benyt tætsiddende beskyttelsesbrille. (DIN EN 166)

##### Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: Butylkautsjuk. (EN ISO 374)

##### Hudværn

Benyt passende beskyttelsesbeklædning efter norm EN 465.

##### Åndedrætsværn

Benyt udsugning ved dannelse af damp/aerosol.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tilstandsform: | flydende  |
| Farve:         | lysegul   |
| Lugt:          | Aromatisk |

##### Tilstand-ændringer

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Flammepunkt:                     | 50 °C      |
| Selvantændelsestemperatur:       | > 200 °C   |
| Relativ massefylde (ved 20 °C):  | 0.88 g/cm³ |
| Vandopløselighed:<br>(ved 20 °C) | uopløselig |

##### Opløselighed i andre opløsningsmidler

Organisk opløsningsmiddel

#### 9.2. Andre oplysninger

Ingen data

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 6 af 10

Ingen nedbrydning ved korrekt håndtering

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner bekendt.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler. Syre, koncentreret. Alkalier (lage), koncentreret.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO)

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                     |                   |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvej                                                       | Dose              | Arter | Kilde | Metode |
| 64742-95-6 | Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10                              |                   |       |       |        |
|            | oral                                                                  | LD50 >3000 mg/kg  | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                | LD50 >3160 mg/kg  | Rotte |       |        |
| 64742-94-5 | Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk      |                   |       |       |        |
|            | oral                                                                  | LD50 5 mg/kg      | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                | LD50 >2 mg/kg     | Kanin |       |        |
|            | indånding (4 h) damp                                                  | LC50 >590 mg/l    | Rotte |       |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                   |       |       |        |
|            | oral                                                                  | LD50 > 5000 mg/kg | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin |       |        |
|            | indånding (4 h) damp                                                  | LC50 > 5000 mg/l  | Rotte |       |        |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxylet                                              |                   |       |       |        |
|            | oral                                                                  | LD50 >2000 mg/kg  | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                | LD50 >2000 mg/kg  | Kanin |       |        |

##### Irriterende og ætsende virkninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 7 af 10

#### Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene. (Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10 )  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10 )

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### Praktiske erfaringer

#### Andre iagttagelser

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                |                  |           |                          |       |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------|--------|
|            | Akvatiske toksicitet                                             | Dose             | [h]   [d] | Arter                    | Kilde | Metode |
| 64742-95-6 | Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10                         |                  |           |                          |       |        |
|            | Akut fisketoksicitet                                             | LC50 1 - 10 mg/l | 96 h      | Daphnia magna            |       |        |
| 64742-94-5 | Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk |                  |           |                          |       |        |
|            | Akut fisketoksicitet                                             | LC50 2-5 mg/l    | 96 h      | Fisk                     |       |        |
|            | Akut algetoksicitet                                              | ErC50 1-3 mg/l   | 72 h      | Alger                    |       |        |
|            | Akut crustaceatoksicitet                                         | EC50 3-10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna            |       |        |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxylet                                         |                  |           |                          |       |        |
|            | Akut fisketoksicitet                                             | LC50 1-10 mg/l   | 96 h      | Cyprinus carpio (Karper) |       |        |
|            | Akut algetoksicitet                                              | ErC50 1-10 mg/l  | 72 h      | Fisk                     |       |        |
|            | Akut crustaceatoksicitet                                         | EC50 1-10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna            |       |        |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                       |        |    |       |
|------------|-----------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metode                                  | Værdi  | d  | Kilde |
|            | Vurdering                               |        |    |       |
| 69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxylet                |        |    |       |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | > 60 % | 28 |       |
|            | OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A | > 70 % | 28 |       |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Svømmer på vandoverfladen  
Dårligt Bioakkumulationspotentiale

#### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                     | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 8 af 10

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser ved bortskaffelse

- Må ikke bortskaffes som alm. Husholdningsaffald.
- Må ikke kommes i kloakløb og vandløb.
- Specialbehandling skal udføres med hensyn til myndigheds regler.
- Aftal korrekt affaldsmærkning med bortskaffelses enhed.

##### Bortskaffelse af forurenede emballage

- Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring.
- Ikke rengjorte beholdere må ikke gennemhulles, skæres eller svejdes. (Eksplodingsfare.)

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer:</u>                                                     | UN 1993                                                               |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u><br><u>(UN proper shipping name):</u> | BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r):</u>                                        | 3                                                                     |
| <u>14.4. Emballagegruppe:</u>                                               | III                                                                   |
| Faresedler:                                                                 | 3                                                                     |



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Klassifikationskode:     | F1      |
| Særlige bestemmelser:    | 274 601 |
| Flydende kvantitet (LQ): | 5 L     |
| Fritstillet mængde:      | E1      |
| Befordringskategori:     | 3       |
| Fare-nr.:                | 30      |
| Tunnelrestriktionskode:  | D/E     |

#### Indenrigsskibstransport (ADN)

|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer:</u>                                                     | UN 1993                                                               |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u><br><u>(UN proper shipping name):</u> | BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r):</u>                                        | 3                                                                     |
| <u>14.4. Emballagegruppe:</u>                                               | III                                                                   |
| Faresedler:                                                                 | 3                                                                     |



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Klassifikationskode:     | F1      |
| Særlige bestemmelser:    | 274 601 |
| Flydende kvantitet (LQ): | 5 L     |
| Fritstillet mængde:      | E1      |

#### Skibstransport (IMDG)

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 9 af 10

|                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                               | UN 1993                                                                           |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10              |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 3                                                                                 |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                         | III                                                                               |
| Faresedler:                                                           | 3                                                                                 |
|                                                                       |  |
| Marine pollutant:                                                     | P                                                                                 |
| Særlige bestemmelser:                                                 | 223, 274, 955                                                                     |
| Flydende kvantitet (LQ):                                              | 5 L                                                                               |
| Fritstillet mængde:                                                   | E1                                                                                |
| EmS:                                                                  | F-E, S-E                                                                          |

#### Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                               | UN 1993                                                                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10                |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 3                                                                                   |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                         | III                                                                                 |
| Faresedler:                                                           | 3                                                                                   |
|                                                                       |  |
| Særlige bestemmelser:                                                 | A3                                                                                  |
| Flydende kvantitet (LQ) Passenger:                                    | 10 L                                                                                |
| Passenger LQ:                                                         | Y344                                                                                |
| Fritstillet mængde:                                                   | E1                                                                                  |
| IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:                                 | 355                                                                                 |
| IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:                                  | 60 L                                                                                |
| IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:                                     | 366                                                                                 |
| IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:                                      | 220 L                                                                               |

#### 14.5. Miljøfarer

|               |    |
|---------------|----|
| MILJØFARLIGT: | Ja |
|---------------|----|



|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Fareudløse: | Blanding af Kulbrinte (aromatisk) C9-C10 |
|-------------|------------------------------------------|

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU oplysninger om regulering

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## Autoprofi Guard Fill Petrol

Revideret dato: 30.04.2021

Katalog-nr.: 2410

Side 10 af 10

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 28

## Andre informationer

Indeholder:

&gt; 30 % kulbrinte, aromatisk.

## National regulativ information

Vandfareklasse (D):

2 - skadeligt for vand

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

## Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
|-------------------------|--------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | På basis af testdata     |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beregningsmetode         |
| Eye Irrit. 2; H319      | Beregningsmetode         |
| STOT SE 3; H335         | Beregningsmetode         |
| STOT SE 3; H336         | Beregningsmetode         |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Beregningsmetode         |

## Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                 |

## Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)