

Valves and Injection Cleaner

Ventil- und Einspritzdüsenreiniger

Produktegenskaber

Højtydende ventiler og dysserenser. Kraft og energi til alle benzinmotorer.

Produktegenskaber:

- forbedrer motorens ydelse
- fjerner kulstofaflejringer på ventiler, indsugningsareal og i hele forbrændingskammerområdet
- fjerner aflejringer i hele brændstofindsprøjtningssystemet
- sikrer en ren og kraftig forbrænding
- optimerer emissionsværdier
- garanterer optimal injektionsdosis og brændstof fordampning
- giver optimal motorbeskyttelse, øger motorens levetid, sikrer jævn og blød motor

Anvendelsesområde

For alle benzinmotorer med karburator, injektion, direkte injektion (FSI, GDI, ...) og katalytiske katalysator.

Anvendelse

Tilføj hver 3000 - 4000 km til brændstofsysteet, før du tanker benzin. Behandler 80 liter brændstof.

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til op til 80 liter brændstof. 1% af tankvolumen til større tanke.

Virkningstid

Arbejder under drift.

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: blå

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 110 - 116 °C

Flammepunkt: -5 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 0,6 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 12 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): 20 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

Vanduopløseligt



Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P2233	28

Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

27.10.2021