Valves and Injection Cleaner

Pulitore per valvole e iniettori

Caratteristiche

Elimina lo sporco e le contaminazioni in tutto il sistema d'iniezione. Ottimizza i valori delle emissioni e garantisce un dosaggio d'iniezione ottimale e un'efficace nebulizzazione del carburante. Protezione ottimale del motore, allungamento della sua vita.

Campi di applicazione

Empfohlen für alle Kraftstoffanlagen von Ottomotoren mit z.B. Vergaser, Einspritzung, Direkteinspritzung (FSI, GDI, ...) und Katalysatoren.

Modalità d'uso

Prima di fare rifornimento, assorbire regolarmente (3000 - 4000 km) nel carburante.

Consumo

375 ml per 80 lt di benzina

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido
Colore: blu
Odore: aromatico
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 110 - 116 °C
punto d'infiammabilità: -5 °C
Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%
Superiore Limiti di esplosività: 12 Vol.-%
Temperatura di accensione: > 200 °C
Pressione vapore (a 20 °C): 20 hPa
Densità (a 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³
Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
375ml	P2233	28

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de