

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 1 av 9

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Oxygen Sensor &amp; Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent**

|           |                           |                              |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Selskap:  | CTP GmbH                  |                              |
| Gate:     | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Sted:     | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:  | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:   | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Utsteder: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet: | www.bluechemgroup.com     |                              |

**Leverandør**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Selskap:  | Lütken & Co. AS                        |
| Gate:     | Lillehagveien 48                       |
| Sted:     | N-1365 Blommenholm                     |
| Telefon:  | +47 67839090                           |
| E-post:   | lutken@lutken.no                       |
| Internet: | www.lutken.no / www.bedre-bil-motor.no |

**1.4. Nødtelefonnummer:** Giftinformasjonen: +47 22591300**Andre opplysninger**

Varenummer: 33230,33231, 33232, 33233

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Akutt giftighet: Acute Tox. 4  
Fare ved aspirasjon: Asp. Tox. 1  
Hudetsing/hudirritasjon: Skin Irrit. 2  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2  
Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering: STOT SE 3  
Fareutsagn:  
Farlig ved innånding.  
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Risikobestemmende komponent(er) for etikettering**

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
2-ethyl-hexanol  
Benzyl alcohol


**Signalord:** Fare

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 2 av 9

**Piktogrammer:**

**Fareutsagn**

- |      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315 | Irriterer huden.                                              |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| H332 | Farlig ved innånding.                                         |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                       |

**Forsiktighetsutsagn**

- |                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.                                                                   |
| P102           | Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                                                                        |
| P260           | Ikke innånd damp/Aerosol.                                                                                                                                 |
| P270           | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.                                                                                                        |
| P280           | Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.                                                                                                               |
| P301+P310      | VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.                                                                                      |
| P331           | IKKE framkall brekning.                                                                                                                                   |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P405           | Oppbevares innelåst.                                                                                                                                      |
| P501           | Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                           |

**Merking av pakninger hvis innhold ikke overstiger 125 ml**
**Signalord:** Fare

**Piktogrammer:**

**Fareutsagn**

H304-H332-H335

**Forsiktighetsutsagn**

P101-P102-P301+P310-P331-P405-P501

**2.3. Andre farer**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**
**3.2. Stoffblandinger**
**Kjemisk karakteristikk**

Losningsmiddelblanding

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 3 av 9

**Farlige komponenter**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                 | Innhold     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EF-nr. Index-nr. REACH-nr.                                                |             |
|            | GHS-klassifisering                                                        |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics     | 30 - < 35 % |
|            | 918-481-9 01-2119457273-39                                                |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                  |             |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                           | 30 - < 35 % |
|            | 203-234-3 01-2119487289-20                                                |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335 |             |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                                            | 30 - < 35 % |
|            | 202-859-9 01-2119492630-38                                                |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H332 H302 H319                  |             |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                       | Innhold     |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                |             |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                           | 30 - < 35 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                          |             |
| 104-76-7   | 203-234-3 | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                                 | 30 - < 35 % |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 1,5 mg/l (støv/tåke);<br>dermal: LD50 = >3000 mg/kg; oral: LD50 = 2047 mg/kg    |             |
| 100-51-6   | 202-859-9 | Benzyl alcohol                                                                                                                                  | 30 - < 35 % |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: LC50 = >4,178 mg/l (støv/tåke);<br>dermal: LD50 = 2000 mg/kg; oral: LD50 = 1230 mg/kg |             |

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt råd**

Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro.

**Ved innånding**

Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro.

Ved pustevansker kontaktes lege.

Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres i stabil sidestilling.

**Ved hudkontakt**

Ta straks av skitne klær, også undertøy og sko.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Smør inn med fettholdig salve.

**Ved øyekontakt**

Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.

Lege må konsulteres.

**Ved svelging**

La vannet bli drukket i små slurker (fortynningseffekt). Lege må konsulteres.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

Irritasjon av øynene: Irriterende virkning mulig.

Etter svelging: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 4 av 9

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Det foreligger ingen informasjoner.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**

Brannslukningspulver.  
Sand.  
alkoholbestandig skum.  
Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>).

**Uegnet slukkemiddel**

Høytrykksvannstråle.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Dannelse av dekomposisjonsprodukter mulig.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Bruk autonomt pustearrapparat.

**Ytterligere råd**

Kjøøl ned utsatt beholder ved brann.  
Kontaminert slukningsvann må samles adskilt.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Slå ned gass/damp/tåke med vannspray.  
Må ikke tømmes i sluk eller vassdrag.  
Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Unngå spredning av søl (f.eks. med oljebarriere).  
Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Ingen data

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Lukket innretning. Damp/aerosol bør suges opp umiddelbart der det oppstår.  
Unngå kontakt med huden og øynene.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter****Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Det foreligger ingen informasjoner.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametere**

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 5 av 9

**Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære**

| CAS-nr.  | Stoffnavn      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|----------|----------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 104-76-7 | 2-Ethylhexanol | 1   | 5,4               |                       | Gjennomsnittsv. |       |
|          |                | 10  | 54                |                       | Kortidsverdi    |       |

**8.2. Eksponeringskontroll**
**Beskyttelse og hygienetiltak**

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Bruk godt forseglede vernebriller mot mulig sprut i øynene. (DIN EN 166)

**Håndvern**

Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Butylkautsjuk. (EN ISO 374)

**Hudvern**

Bruk egnede løsemiddelsikre verneklær iht. EN 465.

**Åndedrettsvern**

Ved akkumulering av os/aerosoler må det sørges for god ventilasjon.

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | flytende       |
| Farge:         | klar/farveløs  |
| Lukt:          | karakteristisk |

**Testnorm**
**Fysiske tilstand**

|                                       |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Flammepunkt:                          | ~70 °C                  | DIN EN ISO 2719 |
| Tetthet (ved 20 °C):                  | 0,88 g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757       |
| Vannløselighet:<br>(ved 20 °C)        | ikke oppløselig         |                 |
| Kinematisk viskositet:<br>(ved 40 °C) | ~1,5 mm <sup>2</sup> /s |                 |

**9.2. Andre opplysninger**

Ingen data

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ingen dekomposisjon ved tilsiktet bruk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen kjente reaksjoner er kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 6 av 9

**10.5. Uforenlige materialer**

Oksyderingsmidler.  
 Syre, konsentrert.  
 Alkalier (baser), konsentrert.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Karbonmonoksid (CO).  
 Kuldiksyd (CO<sub>2</sub>).  
 aldehyder

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**
**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**
**Akutt giftighet**

Farlig ved innånding.

**ATEmix beregnet**

ATE (ved innånding damp) 16,67 mg/l; ATE (ved innånding aerosol) 2,273 mg/l

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                             |                   |         |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|
|            | Eksponeeringsvei                                                      | Dose              | Arter   | Kilde | Metode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                   |         |       |        |
|            | gjennom munnen                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Rotte   |       |        |
|            | gjennom huden                                                         | LD50 > 5000 mg/kg | Kaniner |       |        |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                       |                   |         |       |        |
|            | gjennom munnen                                                        | LD50 2047 mg/kg   | Rotte   |       |        |
|            | gjennom huden                                                         | LD50 >3000 mg/kg  | Rotte   |       |        |
|            | ved innånding damp                                                    | ATE 11 mg/l       |         |       |        |
|            | ved innånding aerosol                                                 | ATE 1,5 mg/l      |         |       |        |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                                        |                   |         |       |        |
|            | gjennom munnen                                                        | LD50 1230 mg/kg   | Rotte   |       |        |
|            | gjennom huden                                                         | LD50 2000 mg/kg   | Kaniner |       |        |
|            | ved innånding damp                                                    | ATE 11 mg/l       |         |       |        |
|            | ved innånding (4 h) aerosol                                           | LC50 >4,178 mg/l  | Rotte   |       |        |

**Irritasjon- og etsevirking**

Irriterer huden.  
 Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Følsomme påvirkning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (2-ethyl-hexanol)

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 7 av 9

**Aspirasjonsfare**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**Praktiske erfaringer**
**Overige iakttagelser**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**
**12.1. Giftighet**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                             |               |           |       |                                         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------------------------------|--------|
|            | Giftighet i vann                                                      | Dose          | [h]   [d] | Arter | Kilde                                   | Metode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |               |           |       |                                         |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                  | LC50<br>mg/l  | 1000      | 96 h  | Oncorhynchus mykiss                     |        |
|            | Akutt algetoksitet                                                    | ErC50<br>mg/l | 1000      | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                               | EC50<br>mg/l  | 1000      | 48 h  | Daphnia magna (stor vannloppe)          |        |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                       |               |           |       |                                         |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                  | LC50<br>mg/l  | 17,1      | 96 h  | Gullorfe (Leuciscus idus)               |        |
|            | Akutt algetoksitet                                                    | ErC50<br>mg/l | 11,5      | 72 h  | Scenedesmus subspicatus                 |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                               | EC50          | 39 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna                           |        |
| 100-51-6   | Benzyl alcohol                                                        |               |           |       |                                         |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                  | LC50          | 460 mg/l  | 96 h  | Pimephales promelas (storhodet ørekyte) |        |
|            | Akutt algetoksitet                                                    | ErC50         | 640 mg/l  | 96 h  | Scenedesmus quadricauda                 |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                               | EC50          | 400 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna (stor vannloppe)          |        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Tensider er fullstendig biologisk nedbrytbare.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Det foreligger ingen informasjon.

**12.4. Mobilitet i jord**

Det foreligger ingen informasjon.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**
**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**
**Avfallsbehandling**

Må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Må ikke tømmes i sluk eller vassdrag.

Trenger forskriftsmessig spesialbehandling i kontakt med godkjente avfallsselskaper og angjeldende myndighet.

Avtal nøyaktig avfallskode med en lokal avfallseksperter.

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 8 av 9

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

070704 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; Avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemiske produkter som ikke er spesifisert andre steder; Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter; farlig avfall

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester**

070704 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; Avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemiske produkter som ikke er spesifisert andre steder; Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter; farlig avfall

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter tilsvarende rengjøring gjenbrukes.  
Ikke punkter, skjær eller sveis uren beholder. (Ekspløsjonsfare.)

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)**

**14.1. FN-nummer:** -

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** -

**14.3. Transportfareklasse(r):** -

**14.4. Emballasjegruppe:** -

**Andre relevante opplysninger (Land transport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Andre relevante opplysninger (Lufttransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 3, Innføring 28

2010/75/EU (VOC): 67 % (589,6 g/l)

2004/42/EF (VOC): 100 % (880 g/l)

Opplysninger til retningslinje Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

2012/18/EU (SEVESO III):

**Ytterligere henvisninger**

**Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner - OXICAT -**

Revisjonsdato: 03.02.2022

Produktkode: 1385

Side 9 av 9

Inneholder: (Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler)

&gt; 30 % hydrokarboner, alifatisk.

**Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

**Andre opplysninger**

I henhold til DIREKTIV 2008/105/EF er ingen av innholdsstoffene opplistet.

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En sikkerhetsvurdering ble gjennomført av følgende stoff i denne blandingen:

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, &lt; 2% Aromatics

2-ethyl-hexanol

Benzyl alcohol

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**
**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 1,2,8,11,12,15.

**Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassifisering      | Innordningsmetode |
|---------------------|-------------------|
| Acute Tox. 4; H332  | Beregningsmetode  |
| Asp. Tox. 1; H304   | Beregningsmetode  |
| Skin Irrit. 2; H315 | Beregningsmetode  |
| Eye Irrit. 2; H319  | Beregningsmetode  |
| STOT SE 3; H335     | Beregningsmetode  |

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| H302   | Farlig ved svelging.                                          |
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315   | Irriterer huden.                                              |
| H319   | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| H332   | Farlig ved innånding.                                         |
| H335   | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                       |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.          |

**Utfyllende opplysninger**

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold.

Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iakttatte eksisterende lover og regler.

*(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*