

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 1 de 12

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Diesel Bactericide 1:200

UFI: UK2F-DX5D-5YQ4-K805

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Bactéricide pour carburant diesel

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                           |                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Société:       | CTP GmbH                  |                                |
| Rue:           | Saalfelder Strasse 35h    |                                |
| Lieu:          | D-07338 Leutenberg        |                                |
| Téléphone:     | +49 (0)36734 230-0        | Téléfax: +49 (0)36734 230-22   |
| e-mail:        | msds@bluechemgroup.com    |                                |
| Interlocuteur: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Téléphone: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                                |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)**Information supplémentaire**

Numéro d'article: 33160, 33161, 33162, 33163, 33164, 33166, 33167

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226  
Acute Tox. 4; H312  
Acute Tox. 4; H332  
Asp. Tox. 1; H304  
Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317  
Muta. 2; H341  
Carc. 1B; H350  
STOT SE 3; H335  
STOT RE 2; H373  
Aquatic Chronic 3; H412

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

xylene  
3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]

Mention Danger

**d'avertissement:****Pictogrammes:**

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 2 de 12

**Mentions de danger**

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226      | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H304      | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H312+H332 | Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.                                                                  |
| H315      | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317      | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H335      | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H341      | Susceptible d'induire des anomalies génétiques.                                                                  |
| H350      | Peut provoquer le cancer.                                                                                        |
| H373      | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H412      | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

**Conseils de prudence**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102           | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P201           | Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.                                                                                                                                                            |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P260           | Ne pas respirer Gaz/Vapeur/Aérosol.                                                                                                                                                                                  |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                    |
| P301+P310      | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                           |
| P331           | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                  |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.                                                                                                                                                           |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P313      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P501           | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.                                                                                                                   |

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

**Conseils supplémentaires**

Contient:  
1 % N,N'-methylene-bis-(5-methyloxazolidin)

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml**

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:


**Mentions de danger**

H304-H312+H332-H317-H335-H341-H350-H373-H412

**Conseils de prudence**

P101-P102-P260-P271-P280-P301+P310-P331-P302+P352-P308+P313-P405-P501

**2.3. Autres dangers**

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 3 de 12

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**
**3.2. Mélanges**
**Caractérisation chimique**

Bactéricide pour carburant diesel

**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance                                                                                                                                                                                    |          |                  | Quantité     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
|            | N° CE                                                                                                                                                                                        | N° Index | N° REACH         |              |
|            | Classification SGH                                                                                                                                                                           |          |                  |              |
| 1330-20-7  | xylene                                                                                                                                                                                       |          |                  | 95 - < 100 % |
|            | 215-535-7                                                                                                                                                                                    |          | 01-2119488216-32 |              |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412                    |          |                  |              |
| 67-63-0    | propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                                                                                              |          |                  | 1 - < 5 %    |
|            | 200-661-7                                                                                                                                                                                    |          | 01-2119457558-25 |              |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                                                                                                        |          |                  |              |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]                                                                                                                                                      |          |                  | 1 - < 5 %    |
|            | 266-235-8                                                                                                                                                                                    |          | 01-2120828568-42 |              |
|            | Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H350 H341 H311 H332 H302 H314 H318 H317 H373 H411 EUH071 |          |                  |              |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS     | N° CE     | Substance                                                                                                                                                                   | Quantité     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                    |              |
| 1330-20-7  | 215-535-7 | xylene                                                                                                                                                                      | 95 - < 100 % |
|            |           | par inhalation: CL50 = 21,7 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1,5 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = 3200 mg/kg; par voie orale: DL50 = 4300 mg/kg      |              |
| 67-63-0    | 200-661-7 | propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                                                                             | 1 - < 5 %    |
|            |           | par inhalation: CL50 = 47,5 mg/l (vapeurs); dermique: DL50 = 12800 mg/kg; par voie orale: DL50 = 5280 mg/kg                                                                 |              |
| 66204-44-2 | 266-235-8 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]                                                                                                                                     | 1 - < 5 %    |
|            |           | par inhalation: ATE = 11 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1,5 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = 760-2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 300-2000 mg/kg |              |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1. Description des premiers secours**
**Indications générales**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

**Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

En cas de difficultés respiratoires consulter un médecin.

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

**Après contact avec la peau**

Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 4 de 12

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.  
Appliquer une crème grasse.

**Après contact avec les yeux**

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.  
Consulter un médecin.

**Après ingestion**

Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.  
Irritant pour les yeux : irritation possible.  
En cas d'ingestion: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Attention au danger d'inhalation

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Poudre ABC  
Sable.  
mousse résistante à l'alcool.  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau très puissant.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation possible de produits de décomposition dangereux.  
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie : utiliser porter un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.  
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.  
Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.  
En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Autres informations**

Empêcher le produit de se répandre (p. ex. endiguer ou absorber)  
Nettoyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé).

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 5 de 12

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**
**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
**Consignes pour une manipulation sans danger**

dispositifs fermés. Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Matériaux d'emballage: Métal.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**
**8.1. Paramètres de contrôle**
**Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS    | Noms des agents               | ppm | mg/m³ | F/m³ | Catégorie | Origine |
|-----------|-------------------------------|-----|-------|------|-----------|---------|
| 67-63-0   | Alcool isopropylique          | 200 | 500   |      | 8 h       |         |
|           |                               | 400 | 1000  |      | 15 min    |         |
| 1330-20-7 | Xylène, isomères mixtes, purs | 50  | 221   |      | 8 h       |         |
|           |                               | 100 | 442   |      | 15 min    |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition**
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Protection des yeux/du visage**

En cas de risque de projection porter des lunettes de sécurité. (DIN EN 166)

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Caoutchouc butyle. (EN ISO 374)

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux solvants EN 465

**Protection respiratoire**

Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**
**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique: liquide  
Couleur: transparent  
Odeur: Aromatique(s)

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 6 de 12

**Modification d'état**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition  
et intervalle d'ébullition:

135 - 145 °C

Point d'éclair:

24 °C

**Solubilité dans d'autres solvants**

Solvant(s) organique(s)

Densité (à 20 °C):

0.87 g/cm<sup>3</sup>**9.2. Autres informations****Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Aucune décomposition selon utilisation prescrite.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4. Conditions à éviter**

Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants. Acide, concentré. Alcalis (bases), concentré.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Nocif par contact cutané.

Nocif par inhalation.

**ETAmél calculé**

ATE (cutanée) 1106,1 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) 11,11 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) 1,515 mg/l

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 7 de 12

| N° CAS     | Substance                                       |                     |        |        |         |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                               | Dose                | Espèce | Source | Méthode |
| 1330-20-7  | xylene                                          |                     |        |        |         |
|            | orale                                           | DL50 4300 mg/kg     | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                         | DL50 3200 mg/kg     | Lapin  |        |         |
|            | inhalation (4 h) vapeur                         | CL50 21,7 mg/l      | Rat    |        |         |
|            | inhalation poussières/brouillard                | ATE 1,5 mg/l        |        |        |         |
| 67-63-0    | propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                     |        |        |         |
|            | orale                                           | DL50 5280 mg/kg     | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                         | DL50 12800 mg/kg    | Lapin  |        |         |
|            | inhalation (4 h) vapeur                         | CL50 47,5 mg/l      | Rat    |        |         |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]         |                     |        |        |         |
|            | orale                                           | DL50 300-2000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | cutanée                                         | DL50 760-2000 mg/kg | Rat    |        |         |
|            | inhalation vapeur                               | ATE 11 mg/l         |        |        |         |
|            | inhalation poussières/brouillard                | ATE 1,5 mg/l        |        |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine])

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Susceptible d'induire des anomalies génétiques. (3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine])

Peut provoquer le cancer. (3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine])

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires. (xylene)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (xylene)

**Danger par aspiration**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**11.2. Informations sur les autres dangers**
**Autres informations**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**12.1. Toxicité**

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 8 de 12

| N° CAS     | Substance                                       |                  |           |                     |        |         |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------|---------|
|            | Toxicité aquatique                              | Dose             | [h]   [d] | Espèce              | Source | Méthode |
| 1330-20-7  | xylene                                          |                  |           |                     |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                | CL50 mg/l 26,7   | 96 h      | Pimephales promelas |        |         |
| 67-63-0    | propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                  |           |                     |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                | CL50 mg/l 9640   | 96 h      | Pimephales promelas |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                  | CE50r mg/l 1000  | 72 h      | Algues              |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés               | CE50 mg/l 13299  | 48 h      | Daphnia magna       |        |         |
| 66204-44-2 | 3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]         |                  |           |                     |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                | CL50 mg/l 10-100 | 96 h      | Poisson             |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                  | CE50r mg/l 1-10  | 72 h      | Algues              |        |         |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés               | CE50 mg/l 10-100 | 48 h      | Daphnia magna       |        |         |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

S'étale à la surface de l'eau. faible potentiel d'accumulation biologique.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**
**13.1. Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandations d'élimination**

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques.

Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.

Peut nécessiter des conditions spéciales de manipulation en fonction de la réglementation locale.

Définir les critères d'élimination avec l'organisme agréé.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

Ne pas percer, découper ou souder les récipients non nettoyés. (Danger d'explosion.)

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**
**Transport terrestre (ADR/RID)**

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 9 de 12

**14.1. Numéro ONU:** UN 1307  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** XYLÈNES  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 3



Code de classement: F1  
 Dispositions spéciales: -  
 Quantité limitée (LQ): 5 L  
 Quantité exceptée: E1  
 Catégorie de transport: 3  
 N° danger: 30  
 Code de restriction concernant les tunnels: D/E

**Transport fluvial (ADN)**

**14.1. Numéro ONU:** UN 1307  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** XYLÈNES  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 3



Code de classement: F1  
 Dispositions spéciales: -  
 Quantité limitée (LQ): 5 L  
 Quantité exceptée: E1

**Transport maritime (IMDG)**

**14.1. Numéro ONU:** UN 1307  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** XYLENES  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 3



Marine polluant: -  
 Dispositions spéciales: 223  
 Quantité limitée (LQ): 5 L  
 Quantité exceptée: E1  
 EmS: F-E, S-D

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 10 de 12

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1307 |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | XYLENES |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3       |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III     |
| Étiquettes:                                                | 3       |



|                                                        |       |  |
|--------------------------------------------------------|-------|--|
| Dispositions spéciales:                                | A3    |  |
| Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):                | 10 L  |  |
| Passenger LQ:                                          | Y344  |  |
| Quantité exceptée:                                     | E1    |  |
| IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): | 355   |  |
| IATA-Quantité maximale (avion de ligne):               | 60 L  |  |
| IATA-Instructions de conditionnement (cargo):          | 366   |  |
| IATA-Quantité maximale (cargo):                        | 220 L |  |

**14.5. Dangers pour l'environnement**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: | Non |
|---------------------------------|-----|

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**
**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2010/75/UE (COV):                                             | 99 % (861,3 g/l)          |
| 2004/42/CE (COV):                                             | 99 % (861,3 g/l)          |
| Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III): | P5c LIQUIDES INFLAMMABLES |

**Information supplémentaire**

Contient: (Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents)

&gt; 30 % hydrocarbures, aromatique.

Désinfectant

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 2 - présente un danger pour l'eau

Numéro d'enregistrement biocide: N-36118

**Information supplémentaire**

En ce qui concerne la DIRECTIVE 2008/105/CE, aucun des ingrédients n'est inscrit.

**Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 11 de 12

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Les substances suivantes dans ce mélange ont fait l'objet d'une évaluation chimique de sécurité:

xylene

propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

3,3-methylene bis [5-methyloxazolidine]

**RUBRIQUE 16: Autres informations**
**Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,2,11,12,14,15.

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Sur la base des données de contrôle |
| Acute Tox. 4; H312      | Méthode de calcul                   |
| Acute Tox. 4; H332      | Méthode de calcul                   |
| Asp. Tox. 1; H304       | Méthode de calcul                   |
| Skin Irrit. 2; H315     | Méthode de calcul                   |
| Eye Irrit. 2; H319      | Méthode de calcul                   |
| Skin Sens. 1; H317      | Méthode de calcul                   |
| Muta. 2; H341           | Méthode de calcul                   |
| Carc. 1B; H350          | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H335         | Méthode de calcul                   |
| STOT RE 2; H373         | Méthode de calcul                   |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225      | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H226      | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H302      | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304      | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H311      | Toxique par contact cutané.                                                                                      |
| H312      | Nocif par contact cutané.                                                                                        |
| H312+H332 | Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.                                                                  |
| H314      | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315      | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317      | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H318      | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332      | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H335      | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H336      | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H341      | Susceptible d'induire des anomalies génétiques.                                                                  |
| H350      | Peut provoquer le cancer.                                                                                        |
| H373      | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H411      | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |
| H412      | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| EUH071    | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                                           |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.



## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**bluechem**   
**GROUP**

### **Diesel Bactericide 1:200**

Date de révision: 23.05.2022

Code du produit: 1465

Page 12 de 12

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*