

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 1 iš 13

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### Medžiagos ar mišinio paskirtis

Skystas valiklis dyzelinei sistemai

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

|                     |                           |                                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Įmonė:              | CTP GmbH                  |                                 |
| Adresas:            | Saalfelder Strasse 35h    |                                 |
| Miestas:            | D-07338 Leutenberg        |                                 |
| Telefonas:          | +49 (0)36734 230-0        | Telefaksas: +49 (0)36734 230-22 |
| El. paštas:         | msds@bluechemgroup.com    |                                 |
| Asmuo pasiteirauti: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefonas: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:           | www.bluechemgroup.com     |                                 |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

#### Kiti duomenys

Prekės numeris: 43240

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302  
Acute Tox. 4; H332  
Asp. Tox. 1; H304  
Eye Dam. 1; H318  
Aquatic Chronic 2; H411

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

#### Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol  
2-ethyl-hexanol

Signalinis žodis: Pavojinga

#### Piktogramos:



#### Pavojingumo frazės

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Kenksminga prarijus arba įkvėpus.                            |
| H304      | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.   |
| H318      | Smarkiai pažeidžia akis.                                     |
| H411      | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

#### Atsargumo frazės

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. |
| P102 | Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.                                                    |

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 2 iš 13

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P261           | Stengtis neįkvėpti Garai/Aerozolis.                                                                                                                           |
| P264           | Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankos.                                                                                                                      |
| P270           | Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.                                                                                                        |
| P271           | Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.                                                                                                            |
| P273           | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                             |
| P280           | Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.                                                                                       |
| P301+P310      | PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.                                                           |
| P331           | NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                                            |
| P312           | Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.                                                              |
| P305+P351+P338 | PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
| P310           | Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.                                                                     |
| P405           | Laikyti užrakintą.                                                                                                                                            |
| P501           | Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.                                                                          |


## Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| EUH044 | Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.                     |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilninėjimą. |

## Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklavimas

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:



## Pavojingumo frazės

H302+H332-H304-H318

## Atsargumo frazės

P101-P102-P261-P264-P270-P271-P280-P331-P312-P305+P351+P338-P310-P405-P501

**2.3. Kiti pavojai**

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai**

## Cheminės charakteristikos

Papildomi paviršinio aktyvumo junginiai  
Plovikliai, Dispergavimo medžiagos  
Sintetinės veikliųjų medžiagų kombinacijos  
Priemonė, apsauganti nuo korozijos  
Daugiafunkcinis dyzelinio kuro priedas

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 3 iš 13

#### Pavojingi komponentai

| CAS Nr.     | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  | Dalis       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|             | EB Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indekso Nr. | REACH Nr.        |             |
|             | Klasifikacija pagal GHS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                  |             |
| 64742-48-9  | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  | 55 - < 60 % |
|             | 918-481-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119457273-39 |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |             |
| 27247-96-7  | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  | 25 - < 30 % |
|             | 248-363-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119539586-27 |             |
|             | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H332 H312 H302 H411 EUH044 EUH066                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |             |
| 128-39-2    | Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                        |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 907-745-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119538013-51 |             |
|             | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1; H318 H410                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |             |
| 104-76-7    | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 203-234-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119487289-20 |             |
|             | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |             |
| 64742-94-5  | solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinius srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C15, verdantys apytiksliai tarp 165 °C ir 290 °C (330°F ir 554°F) temperatūroje. |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 265-198-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119463583-34 |             |
|             | STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066                                                                                                                                                                                                                                               |             |                  |             |
| 64742-47-8  | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 926-141-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119456620-43 |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |             |
| 121158-58-5 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  | < 0,1 %     |
|             | 310-154-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-2119513207-49 |             |
|             | Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410                                                                                                                                                                                                             |             |                  |             |

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 4 iš 13

#### Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.     | EB Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dalis       |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 64742-48-9  | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                                                                                                                                                                                          | 55 - < 60 % |
|             |           | odos: LD50 = > 5000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 27247-96-7  | 248-363-6 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 - < 30 % |
|             |           | įkvėpiamas: LC50 = 4,6 mg/l (garai); įkvėpiamas: ATE = 1,5 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: LD50 = >4820 mg/kg; oralinis: LD50 = >9640 mg/kg                                                                                                                                                                    |             |
| 104-76-7    | 203-234-3 | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - < 5 %   |
|             |           | įkvėpiamas: ATE = 11 mg/l (garai); įkvėpiamas: ATE = 1,5 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: LD50 = >3000 mg/kg; oralinis: LD50 = 2047 mg/kg                                                                                                                                                                       |             |
| 64742-94-5  | 265-198-5 | solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinius srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C15, verdantys apytiksliai tarp 165 °C ir 290 °C (330°F ir 554°F) temperatūroje. | 1 - < 5 %   |
|             |           | įkvėpiamas: LC50 = >590 mg/l (garai); odos: LD50 = >2 mg/kg; oralinis: LD50 = 5 mg/kg                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 64742-47-8  | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                                                                                                                                                                                          | 1 - < 5 %   |
|             |           | įkvėpiamas: LC50 = > 5000 mg/l (garai); odos: LD50 = > 5000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                               |             |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,1 %     |
|             |           | M acute; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=10                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

#### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

##### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

###### Įkvėpus

Nukentėjusį išneškite į gryną orą. Nukentėjusysis turi gulėti ramiai ir būti šiltai apklotas.

###### Patekus ant odos

Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius, taip pat ir apatinius, bei nusiaukite batus.

Po to nuplaukite su: Vanduo ir muilas.

###### Patekus į akis

Nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Pasikonsultuoti su gydytoju.

###### Prarijus

Mažais gurkšniais duokite atsigerti pakankamai vandens (atskiedimo efektas). Pasikonsultuoti su gydytoju.

##### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dažnai ir ilgalaikiai patekus ant odos gali sudirginti odą.

Akių dirginimas: galimas dirginamasis poveikis.

Nurijus: Kenksminga — prarijus, gali pakenkti plaučiams.

##### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimas dėl pavojaus įkvėpiant

#### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

##### 5.1. Gesinimo priemonės

###### Tinkamos gesinimo priemonės

Gesinimo milteliai.

Smėlis.

Anglies dioksidas (CO2).

alkoholiui atsparios putos.

###### Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 5 iš 13

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Gali susidaryti pavojingi irūs produktai  
Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**Papildomi nurodymai**

Gaisro metu pažeistas talpas atvėsinti vandeniu.  
Dujas, garus, miglą panaikinti vandens srove  
Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.  
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Dujas, garus, miglą panaikinti vandens srove  
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.  
Išsiskyrus dujoms ar patekus į vandenį, gruntą ar kanalizaciją, praneškite reikiamoms institucijoms.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).  
Neleiskite išsiplėsti (pvz. užtvėnkdami ar užtvėrdami alyvą).

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Duomenų nėra

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Su medžiaga dirbkite tik uždaruose įrenginiuose ar sistemose. Garus / aerozolius susiurbkite iš karto jų susidarymo vietoje.  
Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
Imtis atsargumo priemonių elektrosstatinėms iškvėmoms išvengti.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Talpas laikykite sandariai uždarytas, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nėra informacijos.

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai****Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

| CAS Nr.  | Pavadinimas         | ppm | mg/m <sup>3</sup> | pl/cm <sup>3</sup> | Category   | Šaltinis |
|----------|---------------------|-----|-------------------|--------------------|------------|----------|
| 104-76-7 | 2-etilheksan-1-olis | 1   | 5,4               |                    | IPRD (8 h) |          |

**8.2. Poveikio kontrolė**

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 6 iš 13

**Saugos ir higienos priemonės**

- Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius.
- Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.
- Vengti patekimo ant odos ir į akis.
- Laikyti atokiau nuo maisto, gerimo ir gyvulių paaro.
- Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

**Akių ir (arba) veido apsauga**

Dirbant su purškikliais, dėvėti sandarius apsauginius akinius (EN 166)

**Rankų apsauga**

Išbandytas apsauginis pirštines dėvėkite: NBR (Nitrilinis kaučiukas). FKM (Fluorintas elastomeras). (EN374)

**Odos apsauga**

Dėvėti tinkamą, tirpikliams atsparią apsauginę aprangą pagal EN 465.

**Kvėpavimo sistemos apsauga**

- Pasirūpinti geru vėdinimu, jei susidaro garai/aerozoliai.
- Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agregatinė būseną: | skystas            |
| Spalva:            | geltonas, skaidrus |
| Kvapą:             | Automatiškai       |

**Būklės pokyčiai**

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 200 - 210 °C

Pliūpsnio temperatūra: 62 °C

Tankis (temperatūroje 20 °C): 0,856 g/cm³

Tirpumas vandenyje: netirpus  
(temperatūroje 20 °C)

**Tirpumas kituose tirpikliuose**

Organinis tirpiklis

**9.2. Kita informacija**

Duomenų nėra

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1. Reaktingumas**

Nėra informacijos.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Naudojant pagal paskirtį, neįrantis.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Apie pavojingas reakcijas žinių nėra.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Medžiagą naudokite tik atokiau nuo šviesos, ugnies ir kitų degių šaltinių esančiose vietose.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

- Oksidacijos priemonė.
- Rūgštis, koncentruotas.
- Šarmai (šarmai), koncentruotas.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 7 iš 13

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai nežinomi

### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

##### Ūmus toksiškumas

Kenksminga prarijus.

Kenksminga įkvėpus.

##### ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) 1673,4 mg/kg; ATE (įkvėpiamas dulkės/rūkas) 4,545 mg/l

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |          |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|---------|
|            | Ekspozicijos kelias                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dozė              | Rūšis   | Šaltinis | Metodas |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Žiurkė  |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Triušis |          |         |
| 27247-96-7 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50 >9640 mg/kg  | Žiurkė  |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 >4820 mg/kg  | Triušis |          |         |
|            | įkvėpiamas (1 h) garai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 4,6 mg/l     | Žiurkė  |          |         |
|            | įkvėpiamas dulkės/rūkas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATE 1,5 mg/l      |         |          |         |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50 2047 mg/kg   | Žiurkė  |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 >3000 mg/kg  | Žiurkė  |          |         |
|            | įkvėpiamas garai                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATE 11 mg/l       |         |          |         |
|            | įkvėpiamas dulkės/rūkas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATE 1,5 mg/l      |         |          |         |
| 64742-94-5 | solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinis srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C15, verdantys apytiksliai tarp 165 °C ir 290 °C (330°F ir 554°F) temperatūroje. |                   |         |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50 5 mg/kg      | Žiurkė  |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 >2 mg/kg     | Triušis |          |         |
|            | įkvėpiamas (4 h) garai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 >590 mg/l    | Žiurkė  |          |         |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Žiurkė  |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Triušis |          |         |
|            | įkvėpiamas (4 h) garai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 > 5000 mg/l  | Žiurkė  |          |         |

#### Dirginimą ir esdinimą

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 8 iš 13

Smarkiai pažeidžia akis.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **STOT (kartotinis poveikis)**

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

#### **Aspiracijos pavojus**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

#### **Praktinė patirtis**

#### **Kitos pastabos**

Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### **12.1. Toksiškumas**

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 9 iš 13

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                                               |          |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|---------|
|            | Toksiškumas vandens aplinkai                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dozė            | [h]   [d] | Rūšis                                         | Šaltinis | Metodas |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                               |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ErC50 1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata               |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (didžioji vandens blusa)        |          |         |
| 27247-96-7 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                               |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 2 mg/l     | 96 h      | Žuvis                                         |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ErC50 1-10 mg/l | 72 h      | Dumbliai                                      |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50 >10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                                 |          |         |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                                               |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 17,1 mg/l  | 96 h      | Meknės (Leuciscus idus)                       |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ErC50 11,5 mg/l | 72 h      | Scenedesmus subspicatus                       |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50 39 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                                 |          |         |
| 64742-94-5 | solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinius srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C15, verdantys apytiksliai tarp 165 °C ir 290 °C (330°F ir 554°F) temperatūroje. |                 |           |                                               |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 2-5 mg/l   | 96 h      | Žuvis                                         |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ErC50 1-3 mg/l  | 72 h      | Dumbliai                                      |          |         |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50 3-10 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                                 |          |         |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Plūduriuoja ant vandens

Silpnas bioakumuliacijos potencialas

#### Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                     | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

#### Kiti duomenys

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 10 iš 13

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

#### Šalinimo aplinkybės

- Neišmesti kartu su buitinėmis atliekomis
- Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.
- Dėl tikslaus atliekų kodo pasitarti su utilizavimo įmone.
- Turi būti pašalintas pagal galiojančius potvarkius.

#### Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

- Konteinerius visiškai ištuštinti.
- Nevalytų konteinerių nepradurti, nepjaustyti ir nesiimti jokių suvirinimo darbų. (Sprogimo pavojus.)

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

#### 14.1. JT numeris:

UN 3082

#### 14.2. JT teisingas krovinio

#### pavadinimas:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė

#### (-s):

9

#### 14.4. Pakuotės grupė:

III

#### Pavojingumo ženklimas:

9



Klasifikacinis kodas:

M6

Specialiosios sąlygos:

274 335 375 601

Ribotas kiekis (LQ):

5 L

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos  
taisyklės:

E1

Transporto kategorija:

3

Pavojaus numeris:

90

Tunelio apribojimo kodas:

-

### Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

#### 14.1. JT numeris:

UN 3082

#### 14.2. JT teisingas krovinio

#### pavadinimas:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė

#### (-s):

9

#### 14.4. Pakuotės grupė:

III

#### Pavojingumo ženklimas:

9



Klasifikacinis kodas:

M6

Specialiosios sąlygos:

274 335 375 601

Ribotas kiekis (LQ):

5 L

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 11 iš 13

|                                                         |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės:          | E1                                                                                                                                                      |
| <b>Jūrų transportas (IMDG)</b>                          |                                                                                                                                                         |
| <b>14.1. JT numeris:</b>                                | UN 3082                                                                                                                                                 |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b>         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>2-Ethyl hexyl nitrate<br>Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):</b>           | 9                                                                                                                                                       |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                            | III                                                                                                                                                     |
| Pavojingumo ženklėjimas:                                | 9                                                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                        |
| Jūrų teršalas:                                          | P                                                                                                                                                       |
| Specialiosios sąlygos:                                  | 274, 335, 969                                                                                                                                           |
| Ribotas kiekis (LQ):                                    | 5 L                                                                                                                                                     |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės:          | E1                                                                                                                                                      |
| EmS:                                                    | F-A, S-F                                                                                                                                                |
| <b>Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>               |                                                                                                                                                         |
| <b>14.1. JT numeris:</b>                                | UN 3082                                                                                                                                                 |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b>         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>2-Ethyl hexyl nitrate<br>Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):</b>           | 9                                                                                                                                                       |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                            | III                                                                                                                                                     |
| Pavojingumo ženklėjimas:                                | 9                                                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                      |
| Specialiosios sąlygos:                                  | A97 A158 A197 A215                                                                                                                                      |
| Ribotas kiekis (LQ) Passenger:                          | 30 kg G                                                                                                                                                 |
| Passenger LQ:                                           | Y964                                                                                                                                                    |
| Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės:          | E1                                                                                                                                                      |
| IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:                   | 964                                                                                                                                                     |
| IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:             | 450 L                                                                                                                                                   |
| IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:                       | 964                                                                                                                                                     |
| IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:                 | 450 L                                                                                                                                                   |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                           |                                                                                                                                                         |
| PAVOJINGA APLINKAI:                                     | Taip                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                    |
| Pavojaus sukėlėjas(ai):                                 | 2-Ethyl hexyl nitrate<br>Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol                                                        |
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b> |                                                                                                                                                         |
| Nėra informacijos.                                      |                                                                                                                                                         |

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 12 iš 13

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą**

Nėra informacijos.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Leidimai (REACH, XIV priedas):

Labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, SVHC (REACH, 59 straipsnis):

Phenol, dodecyl-, branched

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 28, Įrašas 30, Įrašas 75

2010/75/ES (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

2004/42/EB (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

Duomenys apie direktyvą 2012/18/ES (SEVESO III): E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama ūmaus pavojaus

**Kitos pastabos**

Sudėtyje yra:

&gt; 30 % alifatinių angliavandenilių

&lt; 5 % aromatinių angliavandenilių

**Nacionaliniai normatyvai**

Vandens pavojingumo klasė (D): 2 - pavojingas vandeniui

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Atliktas šių mišinio sudėtyje esančių medžiagų saugos įvertinimas:

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, &lt; 2% Aromatics

2-Ethyl hexyl nitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

2-ethyl-hexanol

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pakeitimai**

Šiame saugos duomenų lapo variante šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 2.

**Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klasifikacija           | Klasifikavimo procedūra |
|-------------------------|-------------------------|
| Acute Tox. 4; H302      | Apskaičiavimo procedūra |
| Acute Tox. 4; H332      | Apskaičiavimo procedūra |
| Asp. Tox. 1; H304       | Apskaičiavimo procedūra |
| Eye Dam. 1; H318        | Apskaičiavimo procedūra |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Apskaičiavimo procedūra |

**H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)**

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| H302      | Kenksminga prarijus.                                       |
| H302+H332 | Kenksminga prarijus arba įkvėpus.                          |
| H304      | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |
| H312      | Kenksminga susilietus su oda.                              |
| H314      | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                   |
| H315      | Dirgina odą.                                               |
| H318      | Smarkiai pažeidžia akis.                                   |
| H319      | Sukelia smarkų akių dirginimą.                             |
| H332      | Kenksminga įkvėpus.                                        |

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

**Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000**

Patikrinimo data: 21.03.2022

Katalogo Nr.: 2468

Puslapis 13 iš 13

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H335   | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                     |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                     |
| H360F  | Gali pakenkti vaisingumui.                                         |
| H400   | Labai toksiška vandens organizmams.                                |
| H410   | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.       |
| EUH044 | Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.                    |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |

**Kita informacija**

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*