

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 1 av 12

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning**

Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Rengöringsvätska för dieselsystem

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Leverantör:    | CTP GmbH                  |                              |
| Gatuadress:    | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Stad:          | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:        | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktperson: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4 Telefonnummer för** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)**nödsituationer:****Ytterligare information**

Artikelnummer: 43240

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302  
Acute Tox. 4; H332  
Asp. Tox. 1; H304  
Eye Dam. 1; H318  
Aquatic Chronic 2; H411

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
2-Ethylhexylnitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol  
2-ethyl-hexanol

**Signalord:** Fara**Piktogram:****Faroangivelser**

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Skadligt vid förtäring eller inandning.                         |
| H304      | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H318      | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H411      | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |

**Skyddsangivelser**

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
|------|-------------------------------------------------------------------------|

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 2 av 12

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P261           | Undvik att inandas ånga/aerosol.                                                                                                          |
| P264           | Tvätta händer grundligt efter användning.                                                                                                 |
| P270           | Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.                                                                               |
| P271           | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                                                  |
| P273           | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                               |
| P280           | Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                         |
| P301+P310      | VID FÖRTÅRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                          |
| P331           | Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                  |
| P312           | Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                                    |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310           | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                                         |
| P405           | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501           | Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.                                                           |


#### Särskild märkning av vissa blandningar

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| EUH044 | Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.  |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

#### Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord: Fara

Piktogram:



#### Faroangivelser

H302+H332-H304-H318

#### Skyddsangivelser

P101-P102-P261-P264-P270-P271-P280-P331-P312-P305+P351+P338-P310-P405-P501

#### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Kemisk benämning

ytaktiva additivförbindelser  
detergenter, dispergeringsmedel  
syntetiska ämneskombinationer  
Korrosionsskyddsmedel  
Multifunktionellt diesel-drivmedeladditiv

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 3 av 12

#### Farliga komponenter

| CAS nr      | Kemiskt namn                                                                                       | Mängd/halt  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | EG nr                                                                                              |             |
|             | Index nr                                                                                           |             |
|             | REACH nr                                                                                           |             |
|             | GHS-klassificering                                                                                 |             |
| 64742-48-9  | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                              | 55 - < 60 % |
|             | 918-481-9                                                                                          |             |
|             | 01-2119457273-39                                                                                   |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                           |             |
| 27247-96-7  | 2-Ethylhexylnitrate                                                                                | 25 - < 30 % |
|             | 248-363-6                                                                                          |             |
|             | 01-2119539586-27                                                                                   |             |
|             | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H332 H312 H302 H411 EUH044 EUH066     |             |
| 128-39-2    | Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol                            | 1 - < 5 %   |
|             | 907-745-9                                                                                          |             |
|             | 01-2119538013-51                                                                                   |             |
|             | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1; H318 H410                                                           |             |
| 104-76-7    | 2-ethyl-hexanol                                                                                    | 1 - < 5 %   |
|             | 203-234-3                                                                                          |             |
|             | 01-2119487289-20                                                                                   |             |
|             | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335                          |             |
| 64742-94-5  | aromatnafta, tung, lacknafta, tung aromatisk, solventnafta (petroleum), tung aromatisk             | 1 - < 5 %   |
|             | 265-198-5                                                                                          |             |
|             | 01-2119463583-34                                                                                   |             |
|             | STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066                                   |             |
| 64742-47-8  | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                              | 1 - < 5 %   |
|             | 926-141-6                                                                                          |             |
|             | 01-2119456620-43                                                                                   |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                           |             |
| 121158-58-5 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                         | < 0,1 %     |
|             | 310-154-3                                                                                          |             |
|             | 01-2119513207-49                                                                                   |             |
|             | Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410 |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

#### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr      | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                           | Mängd/halt  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                        |             |
| 64742-48-9  | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                  | 55 - < 60 % |
|             |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                 |             |
| 27247-96-7  | 248-363-6 | 2-Ethylhexylnitrate                                                                                                                    | 25 - < 30 % |
|             |           | inhalativ: LC50 = 4,6 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >4820 mg/kg; oral: LD50 = >9640 mg/kg |             |
| 104-76-7    | 203-234-3 | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                        | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalativ: ATE = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >3000 mg/kg; oral: LD50 = 2047 mg/kg    |             |
| 64742-94-5  | 265-198-5 | aromatnafta, tung, lacknafta, tung aromatisk, solventnafta (petroleum), tung aromatisk                                                 | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalativ: LC50 = >590 mg/l (ångor); dermal: LD50 = >2 mg/kg; oral: LD50 = 5 mg/kg                                                     |             |
| 64742-47-8  | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                  | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalativ: LC50 = > 5000 mg/l (ångor); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                          |             |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                                                             | < 0,1 %     |
|             |           | M acute; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=10                                                                                            |             |

**Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000**

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 4 av 12

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid inandning**

Vid exponering ta ut den drabbade i frisk luft. Håll han/hon lugn och varm.

**Vid hudkontakt**

Ta genast av nedsmutsade kläder, även underkläder, skor och sockar.

Tvätta sedan av med: Vatten och tvål.

**Vid ögonkontakt**

Spola genast ögonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med öppna ögonlock. Kontakta läkare.

**Vid nedsväjning**

Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

Vid förtäring: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Varning för aspirationsrisk.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckpulver.

Sand.

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

Alkoholresistent skum.

**Olämpliga släckmedel**

Direkt vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter möjligt.

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

**Övrig information**

Vid olycka kyl ner behållare som utsätts för brandfara med vatten.

Gaser/ångor/dimmor bekämpas med spridd vattenstråle.

Förorenad släckvatten ska samlas upp separat.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Gaser/ångor/dimmor bekämpas med spridd vattenstråle.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 5 av 12

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Inga uppgifter

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Ämnet bör enbart hanteras i slutna anläggningar eller system. Ångor/aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden (AFS 2020:6)**

| CAS nr   | Ämne          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  | Ursprung |
|----------|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 104-76-7 | 2-Etylhexanol | 1   | 5,4               |                   | NGV (8 h) |          |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.

Ät, drick eller rök INTE under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd tätslutande skyddsglasögon mot möjliga stänk i ögonen. (EN 166)

**Handskar**

Godkända skyddshandskar skall användas: NBR (Nitritgummi). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)

**Hudskydd**

Använd lämpliga lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465

**Andningsskydd**

Sörj för god ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Aggregationstillstånd: | flytande         |
| Färg:                  | gul, transparent |
| Lukt:                  | aromatiskt       |

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 6 av 12

#### Tillståndsväxlingar

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

200 - 210 °C

Flampunkt:

62 °C

Densitet (vid 20 °C):

0,856 g/cm<sup>3</sup>

Vattenlöslighet:  
(vid 20 °C)

olöslig

**Löslighet i andra lösningsmedel**  
organiska lösningsmedel

#### 9.2 Annan information

Inga uppgifter

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.

#### 10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel.  
Syra, koncentrerad.  
Alkaler (lut), koncentrerad.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### **Akut toxicitet**

Skadligt vid förtäring.  
Skadligt vid inandning.

##### **ATEblandning beräknad**

ATE (oral) 1673,4 mg/kg; ATE (inhalation damm/dimma) 4,545 mg/l

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 7 av 12

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                           |                   |       |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                                         | Dos               | Arter | Källa | Metod |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                  |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                   | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin |       |       |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrate                                                                    |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                   | LD50 >9640 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                 | LD50 >4820 mg/kg  | Kanin |       |       |
|            | inhalation (1 h) ånga                                                                  | LC50 4,6 mg/l     | Råtta |       |       |
|            | inhalation damm/dimma                                                                  | ATE 1,5 mg/l      |       |       |       |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                                        |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                   | LD50 2047 mg/kg   | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                 | LD50 >3000 mg/kg  | Råtta |       |       |
|            | inhalation ånga                                                                        | ATE 11 mg/l       |       |       |       |
|            | inhalation damm/dimma                                                                  | ATE 1,5 mg/l      |       |       |       |
| 64742-94-5 | aromatnafta, tung, lacknafta, tung aromatisk, solventnafta (petroleum), tung aromatisk |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                   | LD50 5 mg/kg      | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                 | LD50 >2 mg/kg     | Kanin |       |       |
|            | inhalation (4 h) ånga                                                                  | LC50 >590 mg/l    | Råtta |       |       |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                  |                   |       |       |       |
|            | oral                                                                                   | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta |       |       |
|            | dermal                                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin |       |       |
|            | inhalation (4 h) ånga                                                                  | LC50 > 5000 mg/l  | Råtta |       |       |

#### Irritation och frätning

Orsakar allvarliga ögonskador.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 8 av 12

**Praktiska erfarenheter****Övriga iakttagelser**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                           |                 |           |                                 |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                     | Dos             | [h]   [d] | Arter                           | Källa | Metod |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                  |                 |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                     | LC50 1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                     | ErC50 1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                               | EC50 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta) |       |       |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrate                                                                    |                 |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                     | LC50 2 mg/l     | 96 h      | fisk                            |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                     | ErC50 1-10 mg/l | 72 h      | alger                           |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                               | EC50 >10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                                        |                 |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                     | LC50 17,1 mg/l  | 96 h      | Leuciscus idus                  |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                     | ErC50 11,5 mg/l | 72 h      | Scenedesmus subspicatus         |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                               | EC50 39 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |
| 64742-94-5 | aromatnafta, tung, lacknafta, tung aromatisk, solventnafta (petroleum), tung aromatisk |                 |           |                                 |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                     | LC50 2-5 mg/l   | 96 h      | fisk                            |       |       |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                     | ErC50 1-3 mg/l  | 72 h      | alger                           |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                               | EC50 3-10 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                   |       |       |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen information tillgänglig.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Flyter på vattenytan.

Låg bioackumuleringspotential.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                          | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.



### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 9 av 12

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Får inte tillföras hushållsavfallet.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarna måste avgöra om deras speciella användning medför att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

Måste enligt myndigheternas föreskrifter särskilt omhändertas.

#### Förorenad förpackning

Behållaren ska tömmas fullständig.

Ikke rengjorda behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsrisk.)

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1 UN-nummer:

UN 3082

#### 14.2 Officiell transportbenämning:

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.

2-Ethylhexylnitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

#### 14.3 Faroklass för transport:

9

#### 14.4 Förpackningsgrupp:

III

Etiketter:

9



Klassificeringskod:

M6

Särskilda åtgärder:

274 335 375 601

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

Transportkategori:

3

Faroklass nummer:

90

Tunnelinskränkning:

-

### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

#### 14.1 UN-nummer:

UN 3082

#### 14.2 Officiell transportbenämning:

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.

2-Ethylhexylnitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

#### 14.3 Faroklass för transport:

9

#### 14.4 Förpackningsgrupp:

III

Etiketter:

9



Klassificeringskod:

M6

Särskilda åtgärder:

274 335 375 601

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 10 av 12

#### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

##### 14.1 UN-nummer:

UN 3082

##### 14.2 Officiell transportbenämning:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethylhexylnitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

##### 14.3 Faroklass för transport:

9

##### 14.4 Förpackningsgrupp:

III

Etiketter:

9



Marine pollutant:

P

Särskilda åtgärder:

274, 335, 969

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

EmS:

F-A, S-F

#### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1 UN-nummer:

UN 3082

##### 14.2 Officiell transportbenämning:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethylhexylnitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

##### 14.3 Faroklass för transport:

9

##### 14.4 Förpackningsgrupp:

III

Etiketter:

9



Särskilda åtgärder:

A97 A158 A197 A215

Begränsad mängd (LQ)

30 kg G

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Y964

Frigiven mängd:

E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

964

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

450 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

964

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

450 L

##### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Ja



Faroutlösare:

2-Ethylhexylnitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

##### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

##### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgänglig.

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 11 av 12

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Godkännanden (REACH, bilaga XIV):

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter, SVHC (REACH, artikel 59):  
Phenol, dodecyl-, branched

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28, Införande 30, Införande 75

2010/75/EU (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

2004/42/EG (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

Information enligt 2012/18/EU (SEVESO III): E2 Farligt för vattenmiljön

**Övrig information**

Innehåller:

&gt; 30 % alifatiska kolväten

&lt; 5 % aromatiska kolväten

**Nationella bestämmelser**

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för följande ämnen i denna blandning:

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, &lt; 2% Aromatics

2-Ethylhexylnitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

2-ethyl-hexanol

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2.

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008****[CLP]**

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Acute Tox. 4; H302      | Beräkningsmetod            |
| Acute Tox. 4; H332      | Beräkningsmetod            |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beräkningsmetod            |
| Eye Dam. 1; H318        | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| H302      | Skadligt vid förtäring.                                         |
| H302+H332 | Skadligt vid förtäring eller inandning.                         |
| H304      | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312      | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H314      | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                  |
| H315      | Irriterar huden.                                                |
| H318      | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H319      | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332      | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335      | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336      | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H360F     | Kan skada fertiliteten.                                         |
| H400      | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                    |

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Reviderad datum: 21.03.2022

Produktkod: 2468

Sida 12 av 12

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| EUH044 | Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.                |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.               |

#### Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*